

Client _____ Quantity _____
Project _____ Position _____

Pass-Through

Model: J110/2MV1

Cod: J12110200301

Armadio refrigerato Pass-Through per carrelli GN2/1, 2 porte di cui 1 porta vetro. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 4 e gas refrigerante ecologico R290. Illuminazione strip led, maniglia a scatto con serratura e chiave di serie. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata Sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 75 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC); guarnizione magnetica a tripla camera, facilmente sostituibile. Struttura monoscocca, interno/esterno in acciaio inox AISI 304, schiena esterna in acciaio galvanizzato. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485.



Technical data

Gross capacity:	838 lt
Temperature range:	-2°+8°C
Refrigerant unit:	Plug-in
Climate class:	4
Cooling gas:	R290 (GWP=3)
Refrigerant Charge:	350g
Defrost:	Hot gas
Valve:	Supplied standard with solenoid
Dimensions:	810×880×2115 mm
Packing dimensions:	840×920×2260 mm
Net / gross weight:	160 Kg / 180 Kg
Net / gross volume:	353 lt / 838 lt
Voltage:	220-240 V - 50 Hz
Total rate:	390W - 1,8A
Cooling capacity:	713 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Features

Standard equipment:	LED lighting
Control:	Electronic, display flush with the panel
Doors:	1 aluminium door, self-closing with 105° latch, right-hand hinges
Door gasket:	Magnetic, triple chamber and easily replaceable
Insulation:	75 mm thickness - CFC/HCFC free
Exterior/interior finishing:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. Schiena in acciaio galvanizzato
Inner corners:	Rounded for easy cleaning and ensuring maximum hygiene
Handle:	Snap-in chrome with integrated lock
Cosmo:	Predisposed for Cosmo Hub connection

Accessories and variants

Alimentazione frequenza 60Hz

Trolley GN2/1 20 trays 598x660x1630 mm


Other special voltage

Cosmo cable connection kit

COSMO - wi-fi control

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'armadio, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Technical draw



A: Power supply cable outlet

B: Condensation water drain