

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Roll-in Vision JC80

Модель: JC80/1KMR

Код: J61805800101



Шкафы для хранения Vision JC80, 1 дверь, температурный диапазон -5°+15°C. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание. Выносной холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и хладагент R452a. Электрическая оттайка, регулируемая вентиляция 25-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран и режимы работы настраиваемыми рецептами. Для тележки EN60x80, пандус в комплекте. освещение светодиодной лентой.Электронный расширительный клапан и испаритель с антикоррозийным покрытием. Толщина изоляции 100 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ); легко заменяемое трехкамерное магнитное уплотнение. Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; внешняя задняя стенка из оцинкованной стали. 2 компрессора и 2 независимых холодильных контура. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.

Технические данные

Максимальная вместимость:	2 тележки EN60x40
Вместимость брутто:	1558 lt
Диапазон температур:	-5°+15°C
Влажность:	90% - 40% (T°C >+4°C)
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a (GWP=2.141)
Оттайка:	Электрическая оттайка
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	960×1276×2465 mm
Габариты в упаковке:	980×1240×2630 mm
Вес нетто / брутто:	260 Kg / 272 Kg
Объем нетто / брутто:	706 lt / 1558 lt
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Эл. мощность:	790W - 3,6A
Холод. Мощность:	1336 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

Функции:	Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое
Базовая комплектация:	светодиодное освещение
контроль:	7 "сенсорный экран с USB
Двери:	1 дверь, самозакрывающаяся, реверсивная с ограничителем на 105°
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 100 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Цельная структура из нержавеющей стали AISI 304. Стенка из оцинкованной стали
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Ручка:	Хромированная защелка, со встроенным замком
Cosmo:	Система дистанционного управления Wi-Fi

Аксессуары и модификации

Персонализированный RAL

Alimentazione frequenza 60Hz

Другое напряжение

Выносной агрегат NEK6210GK

Тележка 20 лотков EN60x80 660x820x1750
мм

Серийный интерфейс, кабель RS485

Конструкция вын. агрегата

Напряжение: 220-240 V - 50 Hz

Assorbimento Unità Remota: 500W - 2,3A

Фреон: R452A

Вес брутто: 16 Kg

Габариты: 480x330x295 mm

Труба с фреоном на входе: Ø 1/4"

Труба с фреоном на выходе: Ø 3/8"


Габариты в упаковке: 540x345x310 mm

Холод. Мощность: Испарител. -10°C конд. +55°C

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж



A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

D: Циркуляция воздуха

L: Полезный дверной проем

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.