

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Snack GN 2 portes

Modèle: TS12/1MR-490

Cod: T10290000204

Table réfrigérée Snack 2 portes, longueur 1200 mm, hauteur du corps de la table 490 mm, sans plan. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 1 grilles plastifiées GN1/1. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/1, 1/2+1/2. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



### Données techniques

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Plan de travail:               | Sans plan de travail         |
| Capacité brute:                | 177 lt                       |
| Température de fonctionnement: | -2°+8°C                      |
| Groupe frigorifique:           | sans groupe logé             |
| Gaz réfrigérant:               | R452a (GWP=2.141)            |
| Charge de réfrigérant:         | 110g                         |
| Dégivrage:                     | Électrique                   |
| Hauteur du corps:              | 490 mm                       |
| Détendeur:                     | Solénoïde fourni en standard |
| Dimensions:                    | 1200×680×590 mm              |
| Dimensions emballage:          | 1395×800×998 mm              |
| Poids net / brut:              | 60 Kg / 70 Kg                |
| Volume net / brut:             | 105 lt / 177 lt              |
| Alimentacion:                  | 220-240 V - 50-60 Hz         |
| Consommation électrique unité: | 810W - 3,7A                  |
| Puissance frigorifique:        | 519 W*                       |
| *:                             | Evap. -10°C Cond. +55°C      |

### Caractéristiques

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Equipment:                | 2 couples de glissières, 2 grilles plastifiées GN1/1   |
| Control:                  | Afficheur électronique affleurant  |
| Portes:                   | 2 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°  |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables   |
| Isolement:                | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC  |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum  |
| Poignée:                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm   |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304  |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm  |
| Cosmo:                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub  |

## Accessoires et variantes

|  |   |
|--|---|
| Kit de tiroirs 1/1                       | Autres alimentations  |
| Kit de tiroirs 1/2                       | Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2 |
| Kit de tiroirs 1/1                       | Alimentazione frequenza 60Hz  |
| Compartment technique de taille spéciale | Autres alimentations  |
| Compartment technique à gauche           | Unité à distance EMT6165GK  |
| Kit de tiroirs 1/2                       | Pied augmenté h 145/195 mm  |
| Compartment technique de taille spéciale | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm                               |
| Compartment technique en commun          | Traverse pour bacs GN pour tiroir   |
| Sans compartiment technique              | Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm                               |
| Compartment technique à gauche           | Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm                               |
| Compartment technique en commun          | Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 350               |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/1           | Grille en acier inoxydable GN1/1  |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2           | Grille plastifiée GN1/1   |
| Sans compartiment technique              | Paire de glissières type C 505 mm   |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/1           | Interface série, câble RS485  |
| Peinture RAL                             | Kit de connexion du câble Cosmo   |
| Alimentazione frequenza 60Hz             | Kit de connexion wifie Cosmo  |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2           | Vanne R134a   |
| Peinture RAL                             | Base mobile GN 2P sans groupe h 100 mm  |

## Fiche technique groupe frigorifique à distance

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Alimentacion:            | 220-240 V - 50 Hz       |
| Consommation électrique: | 330W - 1,5A             |
| Gaz réfrigérant:         | R452A                   |
| Poids brut:              | 17 Kg                   |
| Dimensions:              | 450×300×270 mm          |
| Tuyau de sortie:         | Ø 1/4"                  |
| Tuyau de retour:         | Ø 3/8"                  |
| Dimensions emballage:    | 470×330×300 mm          |
| Puissance frigorifique:  | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique

