

Client	Quantité
Projet	Position

# **Table Snack GN 3 portes**

Modèle: TP16/1M-490 Cod: T10381000204



## Données techniques

278 lt 2°+8°C Groupe logé A
Groupe logé
A
9 9
.,,
109 kW/h annum
l,121 kW/h/24h
5
R290 (GWP=3)
-
A gaz chaud
190 mm
Solénoïde fourni en standard
1600×700×630 mm
L875×800×998 mm
l30 Kg / 140 Kg
158 lt / 278 lt
220-240 V - 50 Hz
250W - 1,15A
106 W*
Evap10°C Cond. +55°C
2

490 mm, avec plan. Unité de réfrigération logée, classe énergétique A, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -2°+8°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 1 grilles plastifiées GN1/1. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/1, 1/2+1/2. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.

Table réfrigérée Snack 3 portes, longueur 1600 mm, hauteur du corps de la table

### Caractéristiques

Equipment:	3 couples de glissières, 3 grilles plastifiées GN1/1
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à $105^{\circ}$
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



#### Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/1

Kit de tiroirs 1/2

Compartiment technique de taille spéciale

Kit de tiroirs 1/1

Kit de tiroirs 1/2

Compartiment technique à gauche

Serrure à clé pour tiroirs 1/1

Compartiment technique de taille spéciale

Compartiment technique à gauche

Serrure à clé pour tiroirs 1/2

Peinture RAL

Serrure à clé pour tiroirs 1/1

Serrure à clé pour tiroirs 1/2

Groupe avec condensation à air

Alimentazione frequenza 60Hz

Peinture RAL

Groupe avec condensation à air

Autres alimentations

Alimentazione frequenza 60Hz

Autres alimentations

Pied augmenté h 145/195 mm

Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm

Traverse pour bacs GN pour tiroir

Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150

Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150

Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 350

Grille en acier inoxydable GN1/1

Grille plastifiée GN1/1

Paire de glissières type C 505 mm

Prise schuko IP44 avec couvercle

Interface série, câble RS485

Kit de connexion du câble Cosmo


Kit de connexion wifie Cosmo


Base mobile GN 2P h 100 mm


#### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal

#### Déssin technique









In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.