

Client
Quantité
Projet
Position

Table Vision Conservatures 2 portes

Modèle:
TCS13/1MJ-660
Cod:
T60200000203



Table réfrigérée Vision 2 portes, hauteur du corps de la table 660 mm, sans plan. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. plage de température $-5^{\circ}+15^{\circ}\text{C}$. Ventilation réglable de 50 à 100% et humidité réglable de 45 à 95% pour la fonction chocolat. Écran tactile de 7 pouces avec recettes personnalisables. Équipement: 14 couples de glissières pour plateau EN60x40. Il est équipé des fonctions: conservation, chocolat, décongélation. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105° . Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

Plan de travail:
Sans plan de travail
Capacité maximale:
14 niveaux EN60x40
Capacité brute:
357 lt
Température de fonctionnement:
 $-5^{\circ}+15^{\circ}\text{C}$
Plage d'humidité:
90% - 40% ($T^{\circ}\text{C} >+4^{\circ}\text{C}$)
Groupe frigorifique:
Groupe logé
Gaz réfrigérant:
R290
Dégivrage:
A gaz chaud
Hauteur du corps:
660 mm
Détendeur:
Solénoïde fourni en standard
Dimensions:
1450x780x760 mm
Dimensions emballage:
1545x900x998 mm
Poids brut:
114 Kg
Alimentacion:
220-240 V - 50 Hz
Puissance absorbé:
550 W

Consommation de courant:
2,5 A
Puissance frigorifique:
565 W*
*:
Evap. -10°C Cond. +55°C

Caractéristiques

Fonctions:
Conservation, chocolat, décongélation, glace
Equipment:
14 couples de glissières EN60x40
Control:
Display écran tactile 7" avec prise USB
Portes:
2 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:
Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
Isolement:
60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:
Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:
Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:
En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:
Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide
Pieds:
En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:
Système de commande à distance Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Coldline Srl via Mattei, 38 - 35038 Torreglia, PD, Italy - P.I. 02628640282
coldline.it - info@coldline.it

coldline

Table Vision Conservatures 2 portes


Accessoires et variantes

Peinture RAL
Groupe avec condensation à air
Alimentazione frequenza 60Hz
Autres alimentations
Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Grille en acier inoxydable EN60x40
Grille plastifiée EN60x40
Paire de glissières type L 402 mm EN
Interface série, câble RS485

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler les réfrigérateurs VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Dessin technique



In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.

Coldline Srl via Mattei, 38 - 35038 Torreglia, PD, Italy - P.I. 02628640282
coldline.it - info@coldline.it