

Cliente _____ Quantità _____
 Progetto _____ Posizione _____

Tavolo Vision Conservatore 2 porte

Modello: TCP13/1MJ-660

Cod: T60201000203

Tavolo Conservatore Vision 2 porte, altezza corpo tavolo 660 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -5°+15°C. Ventilazione regolabile 50-100% e umidità regolabile 45-95% per la funzione cioccolato. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 14 coppie guide per teglie EN60x40. È dotato delle funzioni: conservazione, scongelamento, cioccolato. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.



Dati Tecnici

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Top: | Con piano |
| Capacità massima: | 14 teglie EN60x40 |
| Capacità lorda: | 357 lt |
| Range temperatura: | -5°+15°C |
| Range umidità: | 90% - 40% (T°C >+4°C) |
| Unità refrigerante: | Plug-in |
| Gas refrigerante: | R290 |
| Sbrinamento: | A gas caldo |
| Altezza scocca: | 660 mm |
| Valvola: | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni: | 1450×800×800 mm |
| Dimensioni imballo: | 1545×900×998 mm |
| Peso Lordo: | 149 Kg |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Potenza assorbita: | 550 W |
| Corrente assorbita: | 2,5 A |
| Resa Frigorifera: | 565 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|--|
| Funzioni: | Conservazione, cioccolato, scongelamento, gelato |
| Dotazione: | 14 coppie guida EN60x40 |
| Controllo: | Display touch screen 7" con presa USB |
| Porte: | 2 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105° |
| Guarnizione porta: | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| Isolamento: | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Maniglia: | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm |
| Cremagliere e Guide: | Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido |
| Piedini: | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| Cosmo: | Sistema di controllo remoto wi-fi |

