

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Vision Conservatore 3 porte

Modello: TCP17/1MJ-760

Cod: T60301000202

Tavolo Conservatore Vision 3 porte, altezza corpo tavolo 760 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -5°+15°C. Ventilazione regolabile 50-100% e umidità regolabile 45-95% per la funzione cioccolato. Touch screen 7" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 21 coppie guide per teglie EN60x40. È dotato delle funzioni: conservazione, scongelamento, cioccolato. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinatorio a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio laminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.



### Dati Tecnici

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Top:                          | Con piano                  |
| Capacità massima:             | 21 teglie                  |
| Capacità lorda:               | 658 lt                     |
| Range temperatura:            | -5°+15°C                   |
| Range umidità:                | 90% - 40% (T°C >+4°C)      |
| Unità refrigerante:           | Plug-in                    |
| Classe efficienza energetica: | D                          |
| Indice efficienza energetica: | 59,0                       |
| Consumo annuo:                | 1690                       |
| Consumo 24h:                  | 4631                       |
| Classe Climatica:             | 5                          |
| Gas refrigerante:             | R290 (GWP=3)               |
| Carica Refrigerante:          | 110g                       |
| Sbrinatorio:                  | A gas caldo                |
| Altezza scocca:               | 760 mm                     |
| Valvola:                      | Solenoide fornita di serie |
| Dimensioni:                   | 2005×800×900 mm            |
| Dimensioni imballo:           | 2100×900×998 mm            |
| Peso netto / lordo:           | 189 Kg / 199 Kg            |
| Volume netto / lordo:         | 418 lt / 658 lt            |
| Alimentazione:                | 220-240 V - 50 Hz          |
| Assorbimento:                 | 550W - 2,5A                |
| Resa Frigorifera:             | 565 W*                     |
| *:                            | Evap. -10°C Cond. +55°C    |

### Caratteristiche

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Funzioni:                 | Conservazione, cioccolato, scongelamento, gelato     |
| Dotazione:                | 21 coppie guida EN60x40                              |
| Controllo:                | Display touch screen 7" con presa USB                |
| Porte:                    | 3 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105° |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile   |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free                       |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.          |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia                   |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm              |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido              |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm     |
| Cosmo:                    | Sistema di controllo remoto wi-fi                    |

## Accessori e varianti

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Verniciatura RAL                         | Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm |
| Unità plug-in ad acqua                   | Griglia inox EN60x40              |
| Alimentazione frequenza 60Hz             | Griglia plastificata EN60x40      |
| Altre alimentazioni                      | Coppia guide tipo L 402 mm EN     |
| Kit 6 ruote pivotanti con freno h 128 mm | Interfaccia seriale, cavo RS485   |

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i conservatori VISION. VISION è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

