

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Многотемпературный стол Vision 3 дверный

Модель: TCA17/1MJ-660

Код: T60302000203

Стол Vision для хранения 3 двери, высота корпуса стола 660 мм, столешница с бортом. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. температурный диапазон -5°+15°C. Регулируемая вентиляция 50-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 21 направляющих для EN60x40 полок. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



Технические данные

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Столешница: | Со столешницей и бортом |
| Максимальная вместимость: | 21 противень EN60x40 |
| Вместимость брутто: | 557 lt |
| Диапазон температур: | -5°+15°C |
| Влажность: | 90% - 40% (Т°C >+4°C) |
| Холодильный агрегат: | С встроенным агрегатом |
| Фреон: | R290 |
| Оттайка: | Оттайка горячим газом |
| Высота корпуса: | 660 mm |
| Клапан: | Поставляется с соленоидом |
| Габариты: | 2005×800×900 mm |
| Габариты в упаковке: | 2100×900×998 mm |
| Вес брутто: | 191 Kg |
| Напряжение: | 220-240 V - 50 Hz |
| Общ. электр. мощность: | 550 W |
| Потребляемый ток: | 2,5 A |
| Холод. Мощность: | 565 W* |
| *: | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Функции: | Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое |
| Базовая комплектация: | 21 направляющая EN60x40 |
| контроль: | 7 "сенсорный экран с USB |
| Двери: | 3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 ° |
| Уплотнение дверцы: | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый |
| Толщина изоляции: | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| Внутренние углы: | Округлые для легкой чистки |
| Ручка: | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 мм |
| Направляющие и стойки: | Хромированная застёжка со встроенным замком |
| Ножки: | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм |
| Cosmo: | Система дистанционного управления Wi-Fi |

Аксессуары и модификации

| | |
|--|--|
| Персонализированный RAL | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм |
| С встроенным агрегатом, водяное охл | Решётка из нержавеющей стали EN60x40 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40 |
| Другое напряжение | Пара направляющих типа L 402 мм EN |
| 6 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм | Серийный интерфейс, кабель RS485 |

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

Технический чертеж

