

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Многотемпературный стол Vision 3 дверный

Модель: TCA17/1MJ-660

Код: T60302000203

Стол Vision для хранения 3 двери, высота корпуса стола 660 мм, столешница с бортом. Встроенный холодильный агрегат, климатический класс 5 высокая нагрузка и экологический хладагент R290. температурный диапазон -5°+15°C. Регулируемая вентиляция 50-100% и регулируемая влажность 45-95% для функции шоколада. 7-дюймовый сенсорный экран с настраиваемыми рецептами. Комплектация: 21 направляющих для EN60x40 полок. Он оснащен следующими функциями: хранение, Шоколад, Размораживание. Испаритель с антикоррозийной обработкой и оттайка горячим газом. Толщина изоляции 60 мм - HFO-хладагент с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без ХФУ, ГХФУ, ГФУ). Ручка из нержавеющей стали AISI 304 и магнитное трехкамерное уплотнение дверцы, легко заменяемое. Реверсивная, самозакрывающаяся дверь с упором на 105°. Внутри/снаружи нержавеющая сталь AISI 304; включая внешнюю заднюю стенку. Закругленные внутренние углы для удобства очистки. Усиленное модульное основание из ламинированной стали делает возможной установку на колеса, ножки, стационарный или выдвижной цоколь. Cosmo: wi-fi соединение для удаленного мониторинга через приложение Cosmo App. При подключении к столам и шкафам Coldline работает как узловой хаб для удаленного мониторинга подключенного оборудования.



### Технические данные

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Столешница:</b>               | Со столешницей и бортом      |
| <b>Максимальная вместимость:</b> | 21 противе                   |
| <b>Вместимость брутто:</b>       | 557 lt                       |
| <b>Диапазон температур:</b>      | -5°+15°C                     |
| <b>Влажность:</b>                | 90% - 40% (T°C >+4°C)        |
| <b>Холодильный агрегат:</b>      | С встроенным агрегатом       |
| <b>Энергетический класс:</b>     | D                            |
| <b>Индекс EЕI:</b>               | 52,4                         |
| <b>Годовое потребление:</b>      | 1399                         |
| <b>Потребление 24 часа:</b>      | 3832                         |
| <b>Климатический класс:</b>      | 5                            |
| <b>Фреон:</b>                    | R290 (GWP=3)                 |
| <b>Оттайка:</b>                  | Оттайка горячим газом        |
| <b>Высота корпуса:</b>           | 660 mm                       |
| <b>Клапан:</b>                   | Поставляется с соленоидом    |
| <b>Габариты:</b>                 | 2005×800×900 mm              |
| <b>Габариты в упаковке:</b>      | 2100×900×998 mm              |
| <b>Вес нетто / брутто:</b>       | 181 Kg / 191 Kg              |
| <b>Объем нетто / брутто:</b>     | 346 lt / 557 lt              |
| <b>Напряжение:</b>               | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Эл. мощность:</b>             | 550W - 2,5A                  |
| <b>Холод. Мощность:</b>          | 565 W*                       |
| <b>*:</b>                        | Испарител. -10°C конд. +55°C |

### Характеристики

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Функции:</b>                    | Хранение, Шоколад, Размораживание, Мороженое                     |
| <b>Базовая комплектация:</b>       | 21 направляющая EN60x40  |
| <b>контроль:</b>                   | 7 "сенсорный экран с USB   |
| <b>Двери:</b>                      | 3 двери, самозакрывающиеся, реверсивные с ограничителем на 105 ° |
| <b>Уплотнение дверцы:</b>          | Магнитный, трехкамерный и легко заменяемый                       |
| <b>Толщина изоляции:</b>           | Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет                                     |
| <b>Внешняя/внутренняя отделка:</b> | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304       |
| <b>Внутренние углы:</b>            | Округлые для легкой чистки                                       |
| <b>Ручка:</b>                      | Нержавеющая сталь AISI 304, толщина 2 мм                         |
| <b>Направляющие и стойки:</b>      | Хромированная застезжка со встроенным замком                     |
| <b>Ножки:</b>                      | из нержавеющей стали AISI 304, регулируемые h 100/150 мм         |
| <b>Cosmo:</b>                      | Система дистанционного управления Wi-Fi                          |

## Аксессуары и модификации

|  |  |
|--|--|
| Персонализированный RAL                                  | Противень, алюминиевый сплав EN60x40 h 20 мм |
| С встроенным агрегатом, водяное охл                      | Решётка из нержавеющей стали EN60x40         |
| Alimentazione frequenza 60Hz                             | Решетка с пластиковым покрытием EN60x40      |
| Другое напряжение  | Пара направляющих типа L 402 мм EN           |
| 6 вращающиеся колеса из нерж стали с тормозами, h 128 мм | Серийный интерфейс, кабель RS485             |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная технология Wi-Fi от The Nice Kitchen, которая позволяет подключать, обновлять и контролировать консерватории VISION со смартфонов. VISION также является концентратором Cosmo и позволяет удаленно контролировать подключенные к нему приборы Coldline. Из приложения вы можете проверить условия работы каждого аппарата и получить предупреждения в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж

