

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Dati Tecnici

Capacità lorda:	47 lt
Range temperatura:	+2°+10°C
Refrigerant unit:	Remota
Cooling gas:	R452a
Valve:	Solenoido fornita di serie
Dimensioni (mm):	1600×320×275 mm
Packing dimensions:	1855×390×473 mm
Gross weight:	40 Kg
Alimentazione:	220-240 V - 50-60 Hz
Total rate:	22 W
Absorbed Current:	0,1 A
Cooling capacity:	368 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

## Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Cooling gas:	R404-R452
Gross weight:	17 Kg
Dimensioni (mm):	450×300×270 mm
Packing dimensions:	470×330×300 mm
Cooling capacity:	Evap. -10°C Cond. +55°C

## Vetrina porta ingredienti 1600 mm

**Modello:** YP16/7NR

**Cod:** V41161100001

Vetrina porta ingredienti 1600 mm, senza vetri, Remoto, per bacinelle GN1/4 (escluse); piletta di scolo. Range di temperatura 0°+ 10°C, struttura in acciaio inox AISI 304 con isolamento 30 mm e gas refrigerante R452a. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.

## Features

<b>Control:</b>	Elettronico, display a filo pannello
<b>Insulation:</b>	Spessore 30 mm - CFC/HCFC free
<b>Exterior/interior finishing:</b>	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
<b>Angoli interni:</b>	Arrotondati per una facile pulizia
<b>Cosmo:</b>	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

## Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz

Altre alimentazioni

Unità condensante EMT6144GK remota

Coperchio vetrina porta ingredienti GN1/4 1178x302x20

Kit bacinelle vetrina 1600, GN1/4

Kit fissaggio a muro, 2 pezzi

Kit 4 piedini inox

Kit connessione Cosmo

Bacinella GN1/1 325x530x150 mm

Coperchio bacinella GN1/1

Bacinella GN1/2 325x265x150 mm

Coperchio bacinella GN1/2

Bacinella GN1/4 265x162x150 mm

Coperchio bacinella GN1/4

Bacinella GN1/6 176x162x150 mm

Coperchio bacinella GN1/6

Bacinella GN1/9 176x108x100 mm

Coperchio bacinella GN1/9

Traversino bacinelle 20 mm, GN1/4

Traversino bacinelle 25 mm, GN1/4


Traversino bacinelle 30 mm, GN1/4

### COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega le vetrine porta ingredienti ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

\*The installation requires a kit for the replacement of the racks

## Technical draw



**A:** Uscita cavo alimentazione

**B:** Scarico condensa