

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Витрины для ингредиентов 1795 мм

Модель: YP18/8NR

Код: V4118110001

Витрины для ингредиентов без стекла, ширина 1795 мм для лотков GN1/4 (не включены). Температурный диапазон 0°+10°C с выносным холодильным агрегатом и хладагент R452a. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, отвод конденсата воды, Толщина изоляции 30 мм HFO с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без фреонов, ГХФУ, ГФУ). Готовность к подключению к системе удаленного контроля Cosmo и соединению ModBus/RTU Rs485. Возможны установка на гранитную поверхность столов для пиццы, на ножки из нержавеющей стали или монтаж на стену (опция).



### Технические данные

Вместимость брутто:	55 lt
Диапазон температур:	+2°+10°C
Холодильный агрегат:	под выносной холод
Фреон:	R452a
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	1795×320×275 mm
Габариты в упаковке:	1855×390×473 mm
Вес брутто:	45 Kg
Напряжение:	220-240 V - 50-60 Hz
Общ. электр. мощность:	22 W
Потребляемый ток:	0,1 A
Холод. Мощность:	368 W*
*:	Испарител. -10°C конд. +55°C

### Характеристики

контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Толщина изоляции:	Толщина 30 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для легкой чистки
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

## Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz	Гastroемкость GN1/2 325x265x150 мм
Другое напряжение	Крышка для гastroемкости GN1/2
Выносной агрегат EMT6144GK	Гastroемкость GN1/4 265x162x150 мм
Крышка из нерж.стали GN1/4 1373x302x20	Крышка для гastroемкости GN1/4
Набор гastroемкостей 1795, GN1/4	Гastroемкость GN1/6 176x162x150 мм
Комплект для настенного крепления, 2 штуки	Крышка для гastroемкости GN1/6
Комплект из 4 ножек из нержавеющей стали	Гastroемкость GN1/9 176x108x100 мм
Комплект подключения кабеля Cosmo	Крышка для гastroемкости GN1/9
Kit connessione wifi Cosmo	Планки для гastroемкость 20 мм GN1/4
Гastroемкость GN1/1 325x530x150 мм	Планки для гastroемкость 25 мм GN1/4
Крышка для гastroемкости GN1/1	Планки для гastroемкость 30 мм GN1/4


## Конструкция вын. агрегата

<b>Напряжение:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Фреон:</b>	R404-R452
<b>Вес брутто:</b>	17 Kg
<b>Габариты:</b>	450x300x270 mm
<b>Габариты в упаковке:</b>	470x330x300 mm
<b>Холод. Мощность:</b>	Испарител. -10°C конд. +55°C

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Витрина с ингредиентами, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж



**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата