Клиент Количество

Проект Позиция

# Витрины для ингредиентов 2350 мм

**Модель:** VP23/12NR **Код:** V41231110001

Витрины для ингредиентов со стеклом, ширина 2350 мм для лотков GN1/4 (не включены). Температурный диапазон 0°+10°C с выносным холодильным агрегатом и хладагент R452a. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, отвод конденсата воды, Толщина изоляции 30 мм HFO с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без фреонов, ГХФУ, ГФУ). Готовность к подключению к системе удаленного контроля Cosmo и соединению ModBus/RTU Rs485. Возможны установка на гранитную поверхность столов для пиццы, на ножки из нержавеющей стали или монтаж на стену (опция).




## Технические данные

| | |
|---|---|
| **Вместимость брутто:** | 77 lt |
| **Диапазон температур:** | +2°+10°C |
| **Холодильный агрегат:** | под выносной холод |
| **Фреон:** | R452a (GWP=2.141) |
| **Клапан:** | Поставляется с соленоидом |
| **Габариты:** | 2350×322×485 mm |
| **Габариты в упаковке:** | 2410×450×490 mm |
| **Вес нетто / брутто:** | 55 Kg / 65 Kg |
| **Объем нетто / брутто:** | / 77 lt |
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50-60 Hz |
| **Эл. мощность:** | 22W - 0,1A |
| **Холод. Мощность:** | 368 W* |
| ***:** | Испарител. -10°C конд. +55°C |

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **контроль:** | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| **Толщина изоляции:** | Толщина 30 мм - CFC/HCFC нет |
| **Внешняя/внутренняя отделка:** | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| **Внутренние углы:** | Округлые для егкой чистки |
| **Cosmo:** | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Аксессуары и модификации

| | |
|---|---|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Гастроемкость GN1/2 325x265x150 мм |
| Другое напряжение | Крышка для гастроемкости GN1/2 |
| Выносной агрегат EMT6144GK | Гастроемкость GN1/4 265x162x150 мм |
| Набор гастроемкостей 2350, GN1/4 | Крышка для гастроемкости GN1/4 |
| Комплект для настенного крепления, 2 штуки | Гастроемкость GN1/6 176x162x150 мм |
| Комплект из 4 ножек из нержавеющей стали | Крышка для гастроемкости GN1/6 |
| Комплект подключения кабеля Cosmo | Гастроемкость GN1/9 176x108x100 мм |
| Kit connessione wifi Cosmo | Крышка для гастроемкости GN1/9 |
| Гастроемкость GN1/1 325x530x150 мм | Планки для гастроемкость 20 мм GN1/4 |
| Крышка для гастроемкости GN1/1 | Планки для гастроемкость 25 мм GN1/4 |


## Конструкция вын. агрегата

| | |
|---|---|
| **Напряжение:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Эл. мощность агрегата:** | 250W - 1,1A |
| **Фреон:** | R404-R452 |
| **Вес брутто:** | 17 Kg |
| **Габариты:** | 450×300×270 mm |
| **Труба с фреоном на входе:** | Ø 1/4" |
| **Труба с фреоном на выходе:** | Ø 3/8" |
| **Габариты в упаковке:** | 470×330×300 mm |
| **Холод. Мощность:** | Испаритель. -10°C конд. +55°C |

### COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Витрина с ингредиентами, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертеж




**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.