

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Vetrina porta ingredienti 2560 mm

Modello: YP25/13NR

Cod: V41251100001

Vetrina porta ingredienti senza vetri, larghezza 2560 mm per bacinelle GN1/4 (escluse). Range di temperatura 0°+10°C con unità refrigerante remota e gas refrigerante R452a. Esterno e interno in acciaio inox AISI 304, piletta di scarico condensa, spessore dell'isolamento 30 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Predisposizione per collegamento a sistema di supervisione remoto Cosmo e connessione ModBus/RTU Rs485. Consente l'installazione sull'alzatina in granito dei tavoli pizza, su piedini in acciaio inox o fissaggio a parete (optional).



Dati Tecnici

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Capacità lorda: | 86 lt |
| Range temperatura: | +2°+10°C |
| Unità refrigerante: | remota |
| Gas refrigerante: | R452a |
| Valvola: | Solenioide fornita di serie |
| Dimensioni: | 2560×320×275 mm |
| Dimensioni imballo: | 2620×390×473 mm |
| Peso Lordo: | 55 Kg |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potenza assorbita: | 22 W |
| Corrente assorbita: | 0,1 A |
| Resa Frigorifera: | 368 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---|
| Controllo: | Elettronico, display a filo pannello |
| Isolamento: | Spessore 30 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304. |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Cosmo: | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub |

Accessori e varianti

| | |
|---|-----------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Bacinella GN1/2 325x265x150 mm |
| Altre alimentazioni | Coperchio bacinella GN1/2 |
| Unità condensante EMT6144GK remota | Bacinella GN1/4 265x162x150 mm |
| Coperchio vetrina porta ingredienti GN1/4 2138x302x20 | Coperchio bacinella GN1/4 |
| Kit bacinelle vetrina 2560, GN1/4 | Bacinella GN1/6 176x162x150 mm |
| Kit fissaggio a muro, 2 pezzi | Coperchio bacinella GN1/6 |
| Kit 4 piedini inox | Bacinella GN1/9 176x108x100 mm |
| Kit connessione via cavo Cosmo | Coperchio bacinella GN1/9 |
| Kit connessione wifi Cosmo | Traversino bacinelle 20 mm, GN1/4 |
| Bacinella GN1/1 325x530x150 mm | Traversino bacinelle 25 mm, GN1/4 |
| Coperchio bacinella GN1/1 | Traversino bacinelle 30 mm, GN1/4 |


Dati tecnici unità refrigerante remota

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Gas refrigerante: | R404-R452 |
| Peso Lordo: | 17 Kg |
| Dimensioni: | 450x300x270 mm |
| Dimensioni imballo: | 470x330x300 mm |
| Resa frigorifera: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. La vetrina porta ingredienti, collegata con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con kit Cosmo wi-fi, può essere monitorata dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico



A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa