

Cliente \_\_\_\_\_ Cantidad \_\_\_\_\_  
Proyecto \_\_\_\_\_ Posición \_\_\_\_\_

## Vitrinas para condimentos 1600 mm

**Modelo:** VP16/7NLR

**Cód.:** V42161110001

Vitrinas para condimentos con cristal, anchura 1600 mm para bandejas GN1/3 (excluidas). Rango de temperaturas 0°+10°C con unidad de refrigeración remota y gas refrigerante R452a. Exterior e interior en acero inox AISI 304, desagüe, Espesor de aislamiento 30 mm HFO de alto rendimiento aislante y bajo impacto medioambiental (sin CFC, HCFC ni HFC). Predisposición para conexión a sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485. Permite la instalación sobre la alzatina de granito de las mesas de pizza, sobre patas en acero inoxidable o fijación mural (opcional).



### Datos técnicos

<b>Capacidad bruta:</b>	59 lt
<b>Rango de temperatura:</b>	+2°+10°C
<b>Unidad refrigeradora:</b>	remota
<b>Gas refrigerante:</b>	R452a
<b>Válvula:</b>	Solenoide suministrado de serie
<b>Dimensiones:</b>	1600×380×485 mm
<b>Dimensiones embalaje:</b>	1855×450×473 mm
<b>Peso bruto:</b>	55 Kg
<b>Alimentación:</b>	220-240 V - 50-60 Hz
<b>Potencia absorbida:</b>	22 W
<b>Corriente absorbida:</b>	0,1 A
<b>Rendimiento de refrigeración:</b>	368 W*
<b>*:</b>	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Características

<b>Control:</b>	Display electrónico enrasado
<b>Aislamiento:</b>	Espesor 30 mm - libre de CFC/HCFC
<b>Acabado interno/externo:</b>	Exterior e interior en acero inox AISI 304.
<b>Esquinas internas:</b>	Redondeado para una fácil limpieza
<b>Cosmo:</b>	Preparado para conexión a Cosmo Hub

## Accesorios y variantes

Alimentazione frequenza 60Hz	Cubeta GN1/3 325x176x150 mm
Otros voltajes especiales	Tapa Cubeta GN1/3
Unidad remota EMT6144GK	Cubeta GN1/6 176x162x150 mm
Kit cubetas vitrina 1600, GN1/3	Tapa Cubeta GN1/6
Kit fijación a pared, 2 piezas	Cubeta GN1/9 176x108x100 mm
Kit 4 patas inox	Tapa Cubeta GN1/9
Kit de conexión de cable Cosmo	Cubeta GN2/8 325x132x150 mm
Kit connessione wifi Cosmo	Tapa Cubeta GN2/8
Cubeta GN1/2 325x265x150 mm	Soporte cubetas 20 mm, GN1/3
Tapa Cubeta GN1/2	Soporte cubetas 25 mm, GN1/3


## Datos técnicos unidad remota

<b>Alimentación:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Gas refrigerante:</b>	R404-R452
<b>Peso bruto:</b>	17 Kg
<b>Dimensiones:</b>	450x300x270 mm
<b>Dimensiones embalaje:</b>	470x330x300 mm
<b>Rendimiento de refrigeración:</b>	Evap. -10°C Cond. +55°C

### COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología wi-fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. La vitrina para condimentos, conectada con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) o con el kit Cosmo wi-fi, puede ser controlada por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico



**A:** Alimentación del cable de salida

**B:** Descarga del agua de condensación