

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Витрины для ингредиентов 1795 мм

Модель: VP18/8NL

Код: V42181010001

Витрины для ингредиентов со стеклом, ширина 1795 мм для лотков GN1/3 (не включены). Температурный диапазон 0°+10°C со встроенным холодильным агрегатом и экологический хладагент R290. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, отвод конденсата воды, Толщина изоляции 30 мм HFO с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без фреонов, ГХФУ, ГФУ). Готовность к подключению к системе удаленного контроля Cosmo и соединению ModBus/RTU Rs485. Возможны установка на гранитную поверхность столов для пиццы, на ножки из нержавеющей стали или монтаж на стену (опция).



### Технические данные

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Вместимость брутто:</b>    | 68 lt                        |
| <b>Диапазон температур:</b>   | +2°+10°C                     |
| <b>Холодильный агрегат:</b>   | С встроенным агрегатом       |
| <b>Фреон:</b>                 | R290 (GWP=3)                 |
| <b>Количество хладагента:</b> | 75g                          |
| <b>Клапан:</b>                | Поставляется с соленоидом    |
| <b>Габариты:</b>              | 1795×380×485 mm              |
| <b>Габариты в упаковке:</b>   | 1855×450×473 mm              |
| <b>Вес нетто / брутто:</b>    | 65 Kg / 75 Kg                |
| <b>Объем нетто / брутто:</b>  | ND / 68 lt                   |
| <b>Напряжение:</b>            | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Эл. мощность:</b>          | 250W - 1,15A                 |
| <b>Холод. Мощность:</b>       | 406 W*                       |
| <b>*:</b>                     | Испарител. -10°C конд. +55°C |

### Характеристики

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>контроль:</b>                   | Электронный дисплей заподлицо с панелью                    |
| <b>Толщина изоляции:</b>           | Толщина 30 мм - CFC/HCFC нет                               |
| <b>Внешняя/внутренняя отделка:</b> | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| <b>Внутренние углы:</b>            | Округлые для легкой чистки                                 |
| <b>Cosmo:</b>                      | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub                    |


## Аксессуары и модификации

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz               | Крышка для гастроёмкости GN1/3       |
| Другое напряжение                          | Гастроёмкость GN1/6 176x162x150 мм   |
| Набор гастроёмкостей 1795, GN1/3           | Крышка для гастроёмкости GN1/6       |
| Комплект для настенного крепления, 2 штуки | Гастроёмкость GN1/9 176x108x100 мм   |
| Комплект из 4 ножек из нержавеющей стали   | Крышка для гастроёмкости GN1/9       |
| Комплект подключения кабеля Cosmo          | Гастроёмкость GN2/8 325x132x150 мм   |
| Kit connessione wifi Cosmo                 | Крышка для гастроёмкости GN2/8       |
| Гастроёмкость GN1/2 325x265x150 мм         | Планки для гастроёмкость 20 мм GN1/3 |
| Крышка для гастроёмкости GN1/2             | Планки для гастроёмкость 25 мм GN1/3 |
| Гастроёмкость GN1/3 325x176x150 мм         | Планки для гастроёмкость 30 мм GN1/3 |

## COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Витрина с ингредиентами, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

## Технический чертёж



**A:** Выход кабеля питания

**B:** Слив конденсата