

Kunde	Menge	
	80	
Projekt	Lage	

# Vision Industry W35K U

Modell: W35KUR Cod: W80110112002



Einfahrschockfroster Vision Industry W35 Version U, Temperaturbereich -40°+10°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen. Schockfrosten, Manueller Zyklus. Zentralkühlungsystem mit dem Kältemittel R452a. Devote $\mbox{\ensuremath{^{\text{\tiny{TM}}}}}$  - Dynamic Evolution Temperature - das innovative System, das selbstständig das Gewicht, die Größe und die Temperatur von Lebensmitteln erkennt und automatisch die Zeit beim Schnellkühlen oder Schockfrosten verkürzt, ohne dass ein Kernfühler verwendet werden muss, 7"-Touchscreen und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit-, Kernfühler oder Devote-Algorithmus. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 100 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - 80 Kg. Klimaklasse 5 heavy duty, manuelle Abtauung. 100 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und  $geringer\ Umweltbelastung\ (FCKW-,\ HFCKW-,\ FKW-frei).\ Elektronische$  ${\bf Expansions ventil\ und\ Verdampfer\ mit\ Anti-Korrosions-Lackierung.}$ Kompensationsventil zur Verkürzung der Wartezeiten bei häufigen Türöffnungen. leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfühler mit Schraubverschluss und LED-Beleuchtung. Außen und innen CNS nach DIN  ${\bf 1.4301, innen\ aus\ "Canvas"-Stahl\ mit\ besonders\ strapazierf\"{a}higer\ Textur.}$  $\label{lem:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma:lemma$ erfolgt montiert. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

#### **Technische Daten**

Maximale Kapazität:	1 Wagen GN
Betriebstemperatur:	-40°+10°C
Lüftungsbereich:	25% - 100%
Luftbefeuchter:	Nicht verfügbar
Externe Kälteanlage:	Zentralkühlung
Leistung +90/+3:	100 Kg
Leistung +90/-18:	80 Kg
Kältemittel:	R404/R452
Abtauung:	Erzwungene Luft
Ventil:	Elektronisches Expansionsventil
Ventil: Außenmaße:	Elektronisches Expansionsventil  1230×1200×2510 mm
	·
Außenmaße:	1230×1200×2510 mm
Außenmaße: Verpackungsabmessungen:	1230×1200×2510 mm 1464×1364×2550 mm
Außenmaße: Verpackungsabmessungen: Netto- / Bruttogewicht:	1230×1200×2510 mm 1464×1364×2550 mm 300 Kg / 330 Kg
Außenmaße: Verpackungsabmessungen: Netto- / Bruttogewicht: Netto / Brutto-Volumen:	1230×1200×2510 mm 1464×1364×2550 mm 300 Kg / 330 Kg
Außenmaße: Verpackungsabmessungen: Netto- / Bruttogewicht: Netto / Brutto-Volumen: Spannung/Frequenz:	1230×1200×2510 mm 1464×1364×2550 mm 300 Kg / 330 Kg / 400-415 V - 50-60 Hz
Außenmaße: Verpackungsabmessungen: Netto- / Bruttogewicht: Netto / Brutto-Volumen: Spannung/Frequenz: Max. Stromaufnahme:	1230×1200×2510 mm 1464×1364×2550 mm 300 Kg / 330 Kg / 400-415 V - 50-60 Hz 670 W - 1,25 A

#### Eigenschaften

Funktionen:	Schockkühlung, Schockfrostung, kontinuierlicher Zyklus
Kontrolle:	7" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss
Türdichtung:	Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar
Kernfühler:	Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar
Isolierung:	100 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei
Ausfuhrung Innen/Außen:	Innen und außen aus Stahl "Leinwand".
Innenecken:	Abgerundeter Boden 20 mm
Griff:	Rohrförmig, aus CNS nach DIN 1.4301 rostfrei
Cosmo:	Wi-Fi-Fernbedienungssystem

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



## Zubehör und Ausführungen

Abbattitore fornito smontato
Boden h 20 mm, Auffahrrampe inklusive
Türanschlag wechselbar
Türanschlag wechselbar inklusive Bedienfeld
Türhalter 100°
Sonda al cuore 3 punti di lettura
Sonda al cuore riscaldata 1 punto di lettura
Winter kit -20°C
Winter kit -40°C
Vorraussetzung für den Anschluss an die CO2-

Offener Verflüssigungssätze 4EES-4Y für Z.K. Schallgedämpfte Kondensatoreinheit 4EES-4Y für Z.K. + Tieftemperatur-Set -20°C PVC-Profile Belüftung unter der Zelle W35K
für Z.K. + Tieftemperatur-Set -20°C
PVC-Profile Relüftung unter der Zelle W35K
TVC Frome Belanting uniter der Zeile VVOSIC
Einfahrrampe H 100 mm Breite 913 mm W35
Einfahrrampe H 140 mm Breite 1390 mm W35
Wagen 20 Bleche GN1/1 598x530x1630 mm
Wagen 20 Bleche EN60x40 460x620x1750 mm
Wasserenthärter Purity C Quell ST 50
Reinigungsmittel zur Desinfektion

# Technische Details Kälteaggregat


Spannung/Frequenz:	400-415 V 3N - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	4,98kW - 10,1A
Kältemittel:	R404-R452a
PS Aggregat:	4
Bruttogewicht:	187 Kg
Außenmaße:	1110×785×626 mm
Röhreförderleistung:	12 mm
Gasröhre Austritt Röhreansaugung:	28 mm
Kälteleistung:	VT10°C Kond. +45°C


#### Cosmo - Wi-Fi Kontroll system


Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der VISION-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. VISION ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

## **Technische Zeichnung**

Kälteanlage







A: Stromanschluss

l:

: Tauwasserablauf

Bodenrost – Empfohlen (montiert von Kühltechniker)

LED Beleuchtung

L: Tür öffnung

W:

N: Isolierprofile

R: Gasrohr-Austritt

Wassernetz Verbindung für Luftbefeuchter - weiblich 3/4". Entladen nicht erforderlich

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.