


Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____

Витрины для ингредиентов 2560 мм

Модель: VP25/13N

Код: V41251010001

Витрины для ингредиентов со стеклом, ширина 2560 мм для лотков GN1/4 (не включены). Температурный диапазон 0°+10°C со встроенным холодильным агрегатом и экологический хладагент R290. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, отвод конденсата воды, Толщина изоляции 30 мм HFO с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без фреонов, ГХФУ, ГФУ). Готовность к подключению к системе удаленного контроля Cosmo и соединению ModBus/RTU Rs485. Возможны установка на гранитную поверхность столов для пиццы, на ножки из нержавеющей стали или монтаж на стену (опция).



Технические данные

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Вместимость брутто: | 86 lt |
| Диапазон температур: | +2°+10°C |
| Холодильный агрегат: | С встроенным агрегатом |
| Фреон: | R290 |
| Клапан: | Поставляется с соленоидом |
| Габариты: | 2560×320×485 mm |
| Габариты в упаковке: | 2620×390×473 mm |
| Вес брутто: | 85 Kg |
| Напряжение: | 220-240 V - 50 Hz |
| Общ. электр. мощность: | 250 W |
| Потребляемый ток: | 1,15 A |
| Холод. Мощность: | 406 W* |
| *: | Испарител. -10°C конд. +55°C |

Характеристики

| | |
|------------------------------------|--|
| контроль: | Электронный дисплей заподлицо с панелью |
| Толщина изоляции: | Толщина 30 мм - CFC/HCFC нет |
| Внешняя/внутренняя отделка: | Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304 |
| Внутренние углы: | Округлые для легкой чистки |
| Cosmo: | Подготовлен для подключения к Cosmo Hub |


Аксессуары и модификации

| | |
|--|-------------------------------------|
| Alimentazione frequenza 60Hz | Крышка для габаритности GN1/2 |
| Другое напряжение | Габаритность GN1/4 265x162x150 мм |
| Набор габаритностей 2560, GN1/4 | Крышка для габаритности GN1/4 |
| Комплект для настенного крепления, 2 штуки | Габаритность GN1/6 176x162x150 мм |
| Комплект из 4 ножей из нержавеющей стали | Крышка для габаритности GN1/6 |
| Комплект подключения кабеля Cosmo | Габаритность GN1/9 176x108x100 мм |
| Kit connessione wifi Cosmo | Крышка для габаритности GN1/9 |
| Габаритность GN1/1 325x530x150 мм | Панели для габаритности 20 мм GN1/4 |
| Крышка для габаритности GN1/1 | Панели для габаритности 25 мм GN1/4 |
| Габаритность GN1/2 325x265x150 мм | Панели для габаритности 30 мм GN1/4 |

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная wi-fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Витрина с ингредиентами, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) или с помощью Cosmo box wi-fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертёж



A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата