

Клиент	Количество
Проект	Позиция

Abbattitore Smart

Модель: W10X **Код:** W11103000021



Технические данные

Вместимость брутто:	367 lt
Диапазон температур:	-40°+10°C
Увлажнитель:	Нет в наличии
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Энергетический класс:	/
Произв-сть за цикл +90/+3:	45 Kg
Произв-сть за цикл +90/-18:	30 Kg
Климатический класс:	5
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	150 g
Оттайка:	Принудительная воздушная оттайка
Клапан:	Механическое расширение
Габариты:	780×800×1553 mm
Габариты в упаковке:	875×915×1826 mm
Вес нетто / брутто:	180 Kg / 190 Kg
Объем нетто / брутто:	/ 367 lt
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность:	1597 W - 7,6 A
Холод. Мощность:	2825 W*
*:	Испарител10°С конд. +40°С
Шум:	65,8 dB

Характеристики

Функции:	Abbattimento soft, abbattimento hard, surgelazione hard, ciclo continuo
Базовая комплектация:	10 направляющих GN1/1, EN60x40
контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Двери:	С системой против запаха
Уплотнение дверцы:	Магнитный, трехкамерный и егко заменяемый
Толщина изоляции:	Толщина 60 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Закругленное для легкой очистки дно с алмазным напылением
Ручка:	ПВХ
Направляющие и стойки:	Хромированная застежка со встроенным замком
Ножки:	Нержавеющая сталь AISI 304, h 18 мм
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub


In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.




COSMO - контроль wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. L'abbattitore Smart, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Технический чертеж





A: Выход кабеля питания

В: Слив конденсата

G: Направляющие и стойки

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.