Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

## Armario Clima 650 EN60×40

**Modelo:** A80/1MJ **Cód.:** A22080200101



Armario refrigerado Clima 650, 1 puerta. Unidad de refrigeración enchufable, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Equipamiento de serie: 20 parejas de guías para bandejas EN60x40, cerradura con llave, iluminación LED. Rango de temperaturas -2°+10°C; refrigeración estática-ventilada con caudal de aire indirecto regulable. Evaporador con tratamiento anticorrosión, desescarche por gas caliente. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Apertura de puerta reversible con autocierre y tope de 105°. Estructura de una sola pieza, interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado. Esquinas interiores redondeadas para facilitar la limpieza. La base reforzada modular de acero colaminado permite la instalación sobre ruedas, patas, zócalos extraíbles o zócalos de obra. Predisposición para conexión al sistema de supervisión remota Cosmo y conexión ModBus/RTU Rs485.

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Capacidad bruta:** | 573 lt |
| **Rango de temperatura:** | -2°+10°C |
| **Unidad refrigeradora:** | Plug-in |
| **Clasificación energética:** | B |
| **Índice eficiencia energética:** | 27 |
| **Consumo anual:** | 303 kW/h annum |
| **Consumo 24h:** | 0,83 kW/h/24h |
| **Clase climática:** | 5 |
| **Gas refrigerante:** | R290 (GWP=3) |
| **Carga refrigerante:** | 120g |
| **Descogelación :** | Gas caliente |
| **Válvula:** | Solenoide suministrado de serie |
| **Dimensiones:** | 810×715×2085 mm |
| **Dimensiones embalaje:** | 905×830×2145 mm |
| **Peso neto / bruto:** | 125 Kg / 135 Kg |
| **Volumen neto / bruto:** | 313 lt / 573 lt |
| **Alimentación:** | 220-240 V - 50 Hz |
| **Potencia absorbida:** | 300W - 1,4A |
| **Rendimiento de refrigeración:** | 533 W* |
| *: | Evap. -10°C Cond. +55°C |

### Caracteristicas

| | |
|---|---|
| **Equipo:** | 20 pares de guías para EN60x40 cerradura con llave iluminación LED |
| **Control:** | Display electrónico enrasado |
| **Puertas:** | 1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha |
| **Junta de la puerta:** | Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible |
| **Aislamiento:** | Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC |
| **Acabado interno/externo:** | Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado |
| **Esquinas internas:** | Redondeado para una fácil limpieza |
| **Manija:** | En acero inox AISI 304, espesor 2 mm |
| **Rack y guías:** | Acero inox AISI 304 |
| **Patas:** | en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm |
| **Cosmo:** | Preparado para conexión a Cosmo Hub |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.


## Accesorios y variantes

| | |
|---|---|
| Doble puerta | Kit 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm |
| Puerta de cristal con luces LED | Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm |
| Color RAL a elegir | Rejilla inox EN60x40 |
| Unidad plug-in por agua | Rejilla plastificada EN60x40 |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Par de guías tipo L 398 mm EN |
| Otros voltajes especiales | Serial Interface, cable RS485 |
| Kit apertura puerta con pedal | Kit de conexión de cable Cosmo |

## COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar y monitorizar los equipos Coldline, Modular y Nevo desde un smartphone. El armario, conectado con el kit Cosmo por cable a un Cosmo Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con el kit Cosmo Wi-Fi, puede ser controlado por la CosmoApp para recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

## Diseño técnico




**A:** Alimentación del cable de salida

**D:** Difusor flujo de aire

**G:** Cremalleras

**J:** Evaporación automática del agua de condensación

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.