

Cliente	Cantidad		
Proyecto	Posición		

Armario Vision F30

Modelo: AF30/1M Cód.: A64300800101



Armario de fermentación multifunción Vision AF30, 1 puerta, Rango de temperaturas -6°+40°C. Está equipado con las funciones: fermentación controlada, fermantación manual, ciclo continuo, conservación, chocolate, descongelación. Unidad de refrigeración enchufable, clase energética E, clase climática 5 utilización intensiva y gas refrigerante ecológico R290. Desescarche eléctrico, ventilación regulable 25-100% y humedad regulable 45-95%. Filtro de purificación de agua incluido. Pantalla táctil de 7" y modos de funcionamiento con recetas personalizables. Equipamiento de serie: 20 parejas de guías EN60x40, tira de luz led, desagüe, Válvula de expansión electrónica y evaporador con tratamiento anticorrosión. Espesor de aislamiento 75 mm - HFO con alto rendimiento de aislamiento y bajo impacto ambiental (libre de CFC, HCFC, HFC). Asa de acero inoxidable AISI 304 y junta de puerta magnética de triple cámara, fácilmente sustituible. Interior/exterior de acero inoxidable AISI 304; trasera exterior, fondo exterior e interior del compartimento técnico de acero galvanizado/colaminado. Cosmo: conexión wi-fi para monitorización remota a través de Cosmo App. Cuando está cableado a mesas y armarios Coldline actúa como hub para la supervisión remota de los equipos conectados.

Datos técnicos

Capacidad máxima:	33 bandeja
Capacidad bruta:	622 lt
Rango de temperatura:	-6°+40°C
Rango de ventilación:	25% - 100%
Rango de humedad:	45% - 95% con humidificador
Humidificador:	Incluye
Unidad refrigeradora:	Plug-in
Clasificación energética:	E
Índice eficiencia energética:	78,2
Consumo anual:	918 kW/h annum
Consumo 24h:	2,515 kW/h/24h
Clase climática:	5
Gas refrigerante:	R290 (GWP=3)
Carga refrigerante:	120 g
Descogelación :	Eléctrico
Válvula:	Solenoide suministrado de serie
Dimensiones:	810×796×2215 mm
Dimensiones embalaje:	905×850×2138 mm
Peso neto / bruto:	180 Kg / 190 Kg
Volumen neto / bruto:	344 lt / 622 lt
Alimentación:	220-240 V - 50 Hz
Potencia absorbida:	1020W - 4,7A
Rendimiento de refrigeración:	668 W*
*:	Evap10°C Cond. +55°C

Caracteristicas

Funciones:	Fermentación controlada, fermantación manual, ciclo continuo, conservación, chocolate, descongelación, helado		
Equipo:	20 pares de guías para EN60x40, iluminación LED		
Control:	Pantalla táctil 7" con puerto USB		
Puertas:	1 puerta, autocierre con tope a 105°, bisagras a la derecha		
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible		
Aislamiento:	Espesor 75 mm - libre de CFC/HCFC		
Acabado interno/externo:	Interior/exterior en acero inox AISI 304; Trasera externa, fondo y compartimento técnico interior en acero galvanizado/colaminado		
Esquinas internas:	Redondeado para una fácil limpieza		
Manija:	Tubular, en acero inox AISI 304		
Rack y guías:	Acero inox AISI 304		
Patas:	en acero inoxidable AISI 304 regulables h 100/150 mm		
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accesorios y variantes

Color RAL a elegir

Unidad plug-in por agua

Bandeja de aluminio EN60x40 h 20 mm

Alimentazione frequenza 60Hz

Otros voltajes especiales

Rejilla plastificada EN60x40

Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50

Ritt 4 ruedas giratorias con freno h 128 mm

Rejilla inox EN60x40

Rejilla plastificada EN60x40

Par de guías tipo L 398 mm EN

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los fermentadores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo

Diseñ	o técnico				
A:	Alimentación del cable de salida	В:	Descarga del agua de condensación	D:	Difusor flujo de aire
G:	Cremalleras	J:	Evaporación automática del agua de condensación	W:	Carga agua para Humidificador - hembra 3/4". Descarga no requerida

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.