

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Schockfroster Modi Active

Modell: W7AL-R452 Cod: W51076000001

Schockfroster Modi Active-Version 7 Einschübe (9 Eis Behälter 360x165x150 mm), Tiefe 800 mm, Temperaturbereich -40°+65°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrostten, Manueller Zyklus, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade. Plug-In-Kältesystem mit Luft Kondensation mit dem Kältemittel R452a. 4,3"-Touchscreen an der Tür und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit- oder Kernfühler. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 34 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C - 24 Kg. Klimaklasse 5 heavy duty, Heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Gedämpfte Tür mit Anti-Geruchssystem, leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfühler mit Schraubverschluss und Gehäuse am Anschluss. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Standardausrüstung: 2 Paar Auflageschienen und 2 kunststoffbeschichtete Tragroste EN60x40. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.



### Technische Daten

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Arbeitsplatte:          | Dicke 4 cm. Verstärkt, um einen Ofen aufzustellen. |
| Maximale Kapazität:     | 9 Behälter                                         |
| Betriebstemperatur:     | -40°+65°C                                          |
| Lüftungsbereich:        | 25% - 100%                                         |
| Luftbefeuchter:         | Nicht verfügbar                                    |
| Externe Kälteanlage:    | Steckerfertig                                      |
| Leistung +90/+3:        | 34 Kg                                              |
| Leistung +90/-18:       | 24 Kg                                              |
| Klimaklasse:            | 5                                                  |
| Kältemittel:            | R452a (GWP=2.141)                                  |
| Kältemittelfüllung:     | 1800g                                              |
| Abtauung:               | Heißgas                                            |
| Ventil:                 | Elektronisches Expansionsventil                    |
| Außenmaße:              | 780×800×1093 mm                                    |
| Verpackungsabmessungen: | 875×915×1141 mm                                    |
| Netto / Brutto-Volumen: | / / 238 lt                                         |
| Spannung/Frequenz:      | 220-240 V - 50 Hz                                  |
| Kälteleistung:          | 2084 W*                                            |
| *:                      | VT. -10°C Kond. +45°C                              |

### Eigenschaften

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen:                | Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade, manueller Zyklus |
| Standardausrüstung:        | 2 Auflageschienen EN60x40, 2 kunststoffbeschichtete EN60x40 Roste                                    |
| Kontrolle:                 | 4,3" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss                                                           |
| Türen:                     | Gepolstert, mit Anti-Duft-System                                                                     |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                                     |
| Kernfühler:                | Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar                                   |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                                         |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.                                                                 |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                                               |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                                                      |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301, Schnellspanner                                                                  |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                                                 |
| Cosmo:                     | Wi-Fi-Fernbedienungssystem                                                                           |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der MODI-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. MODI ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

## Technische Zeichnung

