

Client	Quantité
Projet	Position

## **Armoire Levtronic 900**

Modèle: A90/1FHR Cod: A32091800101



Chambre de pousse Levtronic 900, 1 porte. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Équipement: 20 couples de glissières pour plateau EN60x80, serrure à clé, éclairage par led, bouchon de vidange. Plage de température -6°+40°C et humidité réglable 45÷95%. Filtre de purification d'eau inclus. Écran tactile de 4,3" avec modes de fonctionnement des recettes personnalisables, Il est équipé des fonctions: arrête du levage, levage manuel, cycle continu, conservation. Dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 75 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Structure monobloc. intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et intérieur du compartiment technique en acier galvanisé. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System pour un service économique et rapide. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Hub pour connecter les tables et armoires

## Données techniques

Capacité maxime:	34 niveaux EN60x80	
Capacité brute:	872 lt	
Temperature de fonctionnement: -6°+40°C		
Plage de ventilation:	25% - 100%	
Plage d'humidité:	45% - 95% avec humidificateur	
Humidificateur:	Incluant	
Groupe frigorifique:	sans groupe logé	
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)	
Dégivrage:	Eléctrique	
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard	
Dimensions:	810×1015×2085 mm	
Dimensions emballage:	905×1130×2140 mm	
Poids net / brut:	160 Kg / 170 Kg	
Volume net / brut:	626 lt / 872 lt	
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz	
Consommation électrique:	1250W - 5,7A	
Puissance frigorifique:	668 W*	
*:	Evap10°C Cond. +55°C	

## Caractéristiques

Fonctions:	Levée manuel, arrête du levage, cycle continu, conservation
Equipment:	20 couples de glissières EN60x80 Serrure avec clé Vidange Éclairage LED
Control:	Display écrain tactile 4,3" avec prise USB
Portes:	1 porte, à fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Dos extérieur, fond et partie intérieur du compartiment technique en acier galvanisé/colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



## Accessoires et variantes

Peinture RAL
Évaporateur en acier inoxydable
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2
Alimentazione frequenza 60Hz
Autres alimentations
Unité à distance NEK6210GK

Kit d'ouverture de porte avec pédale	
Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50	
Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm	
Grille en acier inoxydable EN60x40	
Grille plastifiée EN60x40	
Paire de glissières type L 755 mm EN60x80	


## Fiche technique groupe frigorifique à distance


Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	500W - 2,3A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	16 Kg
Dimensions:	480×330×295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 1/4"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540×345×310 mm
Puissance frigorifique:	Evap10°C Cond. +55°C


# COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la chambre de pousse Levtronic à partir de smartphones. Levtronic est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Déssin technique









- A: Sortie cable d'alimentation
- B: Condensation de vidange

J:

D: Diffuseur d'air

- G: Empattement de crémaillère
- Évaporation automatique de la condensation
- W: Entrée d'eau pour humidificateur 3/4" femelle. Déchargement non requis

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.