

| Client | Quantité |
|--------|----------|
| Projet | Position |

## **Armoire Vision C60**

Modèle: AC60/2TR Cod: A62601700201



Armoire de conservation multifonction Vision AC60, 2 portes, plage de température -30°+15°C. Il est équipé des fonctions: conservation, chocolat. décongélation, glace. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Dégivrage électrique, ventilation réglable de 50 à 100% et humidité réglable de 90 à 40% pour la fonction chocolat. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables. Équipement: 20 couples de glissières EN60x80, éclairage à bande led, Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Épaisseur de l'isolation 75 mm -HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignées en acier inoxydable AISI 304 et joints de porte magnétiques à triple chambre facilement remplaçables. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304; dos extérieur, fond extérieur et à l'intérieur du compartiment techniqu en acier galvanisé/colaminé. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

# Données techniques

| Capacité maxime:                         | 30 niveaux                   |  |
|--|------------------------------|--|
| Capacité brute:                          | 947 lt                       |  |
| Temperature de fonctionnement: -30°+15°C |                              |  |
| Plage de ventilation:                    | 50% - 100%                   |  |
| Plage d'humidité:                        | 90% - 40% (T°C >+4°C)        |  |
| Groupe frigorifique:                     | sans groupe logé             |  |
| Gaz réfrigérant:                         | R452a (GWP=2.141)            |  |
| Dégivrage:                               | Eléctrique                   |  |
| Détendeur:                               | Solénoïde fourni en standard |  |
| Dimensions:                              | 810×1096×2215 mm             |  |
| Dimensions emballage:                    | 905×1130×2258 mm             |  |
| Poids net / brut:                        | 200 Kg / 210 Kg              |  |
| Volume net / brut:                       | 689 lt / 947 lt              |  |
| Alimentacion:                            | 220-240 V - 50-60 Hz         |  |
| Consommation électrique:                 | 790W - 3,6A                  |  |
| Puissance frigorifique:                  | 965 W*                       |  |
| *:                                       | Evap30°C Cond. +55°C         |  |

## Caractéristiques

| Fonctions:                | Conservation, chocolat, décongélation, glace   |
|---------------------------|--|
| Equipment:                | 20 couples de glissières EN60x80 Éclairage LED   |
| Control:                  | Display écrain tactile 7" avec prise USB   |
| Portes:                   | 2 portes, fermeture automatique avec butée à 105°, charnières à droite   |
| Joint de porte:           | Chambre triple, magnetique facilement remplaçables   |
| Isolement:                | 75 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC  |
| Finition interne/externe: | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304<br>Dos extérieur, fond et partie intérieur du<br>compartiment technique en acier<br>galvanisé/colaminé |
| Coins internes:           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum  |
| Poignée:                  | Tubulaire, en acier inoxydable AISI 304  |
| Grilles et guides:        | Acier inoxydable AISI 304  |
| Pieds:                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm  |
| Cosmo:                    | Système de commande à distance Wi-Fi   |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



# Accessoires et variantes

| Peinture RAL                            |         |
|---|---------|
| Alimentazione frequenza 60Hz            |         |
| Autres alimentations                    |         |
| Unité à distance NT2212GK               |         |
| Kit de 4 roulettes pivotantes avec frei | n h 128 |

| Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm         |
|---|
| Grille en acier inoxydable EN60x40        |
| Grille plastifiée EN60x40                 |
| Paire de glissières type L 755 mm EN60x80 |
| Interface série, câble RS485              |


# Fiche technique groupe frigorifique à distance


| Alimentacion:              | 220-240 V - 50 Hz    |
|----------------------------|----------------------|
| Assorbimento Unità Remota: | 1130W - 5,2A         |
| Gaz réfrigérant:           | R452A                |
| Poids brut:                | 33 Kg                |
| Dimensions:                | 490×385×345 mm       |
| Tuyau de sortie:           | Ø 3/8"               |
| Tuyau de retour:           | Ø 3/8"               |
| Dimensions emballage:      | 530×440×380 mm       |
| Puissance frigorifique:    | Evap30°C Cond. +55°C |


# COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler les réfrigérateur VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

# Déssin technique







- A: Sortie cable d'alimentation
- D: Diffuseur d'air

G: Empattement de crémaillère

J: Évaporation automatique de la condensation

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.