

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Tavolo Master GN 3 porte BT

Modèle: TS17/1B-710

Cod: T10300000401

Table réfrigérée Master 3 portes, hauteur du corps de la table 710 mm, sans plan. Unité de réfrigération logée, classe énergétique D, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 1 grilles plastifiées GN1/1. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcée modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi - et la connexion ModBus/RTU Rs485.



### Données techniques

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Plan de travail:</b>                 | Sans plan de travail         |
| <b>Capacité brute:</b>                  | 440 lt                       |
| <b>Température de fonctionnement:</b>   | -15°-22°C                    |
| <b>Groupe frigorifique:</b>             | Groupe logé                  |
| <b>Classe efficacité énergétique:</b>   | D                            |
| <b>Indice d'efficacité énergétique:</b> | 72,7                         |
| <b>Consommation annuelle:</b>           | 2891 kW/h annum              |
| <b>Consommation 24h:</b>                | 7,921 kW/h/24h               |
| <b>Classe climatique:</b>               | 5                            |
| <b>Gaz réfrigérant:</b>                 | R290                         |
| <b>Dégivrage:</b>                       | A gaz chaud                  |
| <b>Hauteur du corps:</b>                | 710 mm                       |
| <b>Détendeur:</b>                       | Solénoïde fourni en standard |
| <b>Dimensions:</b>                      | 1780×680×810 mm              |
| <b>Dimensions emballage:</b>            | 1875×800×998 mm              |
| <b>Poids brut:</b>                      | 155 Kg                       |
| <b>Alimentation:</b>                    | 220-240 V - 50 Hz            |
| <b>Puissance absorbé:</b>               | 850 W                        |
| <b>Consommation de courant:</b>         | 3,9 A                        |
| <b>Puissance frigorifique:</b>          | 569 W*                       |
| <b>*:</b>                               | Evap. -30°C Cond. +55°C      |

### Caractéristiques

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Équipement:</b>               | 3 couples de glissières, 3 grilles plastifiées GN1/1   |
| <b>Control:</b>                  | Afficheur électronique affleurant  |
| <b>Portes:</b>                   | 3 portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°  |
| <b>Joint de porte:</b>           | Chambre triple, magnétique facilement remplaçables   |
| <b>Isolement:</b>                | 60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC  |
| <b>Finition interne/externe:</b> | Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé |
| <b>Coins internes:</b>           | Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum  |
| <b>Poignée:</b>                  | En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm   |
| <b>Grilles et guides:</b>        | Acier inoxydable AISI 304  |
| <b>Pieds:</b>                    | En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm  |
| <b>Cosmo:</b>                    | Préparé pour la connexion à Cosmo Hub  |


## Accessoires et variantes

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Kit de tiroirs 1/2                   | Plan de travail adossé en granit                                  |
| Kit de tiroirs 1/3                   | Évier Ø 300 mm*   |
| Kit de tiroirs 1/3 + 2/3             | Mélangeur à levier Ø 3/4  |
| Hauteur du corps de la table 650 mm  | Pied augmenté h 145/195 mm  |
| Hauteur du corps de la table 700 mm  | Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm                 |
| Hauteur du corps de la table 750 mm  | Traverse pour bacs GN pour tiroir                                 |
| Compartiment technique à gauche      | Kit bacs GN1/2 + couvercles pour tiroir, h 150 mm                 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/2       | Kit bacs GN1/3 + couvercles pour tiroir, h 150 mm                 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3       | Étagère bouteilles, couvercle en acier inoxydable pour grille 350 |
| Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3 | Grille en acier inoxydable GN1/1                                  |
| Éclairage LED                        | Grille plastifiée GN1/1   |
| Peinture RAL                         | Paire de glissières type C 505 mm                                 |
| Groupe avec condensation à air       | Interface série, câble RS485                                      |
| Alimentazione frequenza 60Hz         | Kit de connexion du câble Cosmo                                   |
| Autres alimentations                 | Kit de connexion wifie Cosmo                                      |
| Hygiène intérieure H3                | Prise schuko IP44 avec couvercle                                  |
| Plan de travail en granit            | Base mobile GN 3P h 100 mm  |

## COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, Levtronic, QUBI) ou avec le kit wi-fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique



**A:** Sortie cable d'alimentation

**B:** Condensation de vidange

**D:** Diffuseur d'air

**G:** Empattement de crémaillère

**J:** Évaporation automatique de la condensation