

Client	Quantité
Projet	Position

# **Table Master 600 4 portes**

Modèle: TA21/1BQR-660 Cod: T12412000403



Table réfrigérée Master 600 1 porte, hauteur du corps de la table 660 mm, plateau avec dosseret. Unité de refroidissement à distance, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant R452a. Plage de température -15°-22°C avec réfrigération ventilée. Équipement: 4 grilles plastifiées 325x430 mm. Les compartiments peuvent être personnalisés avec des blocs-tiroirs réfrigérés 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage électrique. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplaçable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System - pour un service économique et rapide. Préparé pour la connexion à Cosmo - système de supervision à distance par wi-fi et la connexion ModBus/RTU Rs485.

## Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail adossé	
Capacité brute:	450 lt	
Temperature de fonctionnement: -15°-22°C		
Groupe frigorifique:	sans groupe logé	
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)	
Dégivrage:	Eléctrique	
Hauteur du corps:	660 mm	
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard	
Dimensions:	2050×600×900 mm	
Dimensions emballage:	2355×800×998 mm	
Poids net / brut:	153 Kg / 163 Kg	
Volume net / brut:	268 lt / 450 lt	
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz	
Consommation électrique:	970W - 4,4A	
Puissance frigorifique:	646 W*	
*:	Evap30°C Cond. +55°C	

## Caractéristiques

Equipment:	4 couples de glissières, 4 grille plastifiées 325x430 mm
Control:	Afficheur électronique affleurant
Portes:	$4$ portes, à fermeture automatique, réversible avec butée à $105^{\circ}$
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Préparé pour la connexion à Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



#### Accessoires et variantes

Kit de tiroirs 1/2
Kit de tiroirs 1/3
Kit de tiroirs 1/3 + 2/3
Hauteur du corps de la table 650 mm
Hauteur du corps de la table 700 mm
Hauteur du corps de la table 750 mm
Compartiment technique à gauche
Compartiment technique en commun
Sans compartiment technique
Serrure à clé pour tiroirs 1/2
Serrure à clé pour tiroirs 1/3
Serrure à clé pour tiroirs 1/3 + 2/3
Éclairage LED
Peinture RAL
Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2

Hygiène in	térieure H3
Plan de tra	vail en granit
Plan de tra	vail adossé en granit
Unité à dis	tance NT2180GK
Pied augm	enté h 145/195 mm
Kit de 6 ro mm	ulettes pivotantes avec frein h 128
Traverse p	our bacs GN pour tiroir
Kit bacs G mm	N1/2 + couvercles pour tiroir, h 150
Kit bacs G mm	N1/3 + couvercles pour tiroir, h 150
Grille plast	ifiée 325x430
Paire de gl	issières type C 405 mm
Interface s	érie, câble RS485
Kit de con	nexion du câble Cosmo
Kit de con	nexion wifie Cosmo
Base mobi	le CQ 4P sans groupe h 100 mm

### Fiche technique groupe frigorifique à distance


Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	840W - 3,8A
Gaz réfrigérant:	R452A
Poids brut:	30,2 Kg
Dimensions:	500×330×295 mm
Tuyau de sortie:	Ø 3/8"
Tuyau de retour:	Ø 3/8"
Dimensions emballage:	540×345×310 mm
Puissance frigorifique:	Evap30°C Cond. +55°C


## COSMO - contrôle wi-fi


Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter et de contrôler les appareils Coldline, Modular et Nevo à partir d'un smartphone. Le table, connecté avec le kit Cosmo par câble à un hub Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) ou avec le kit Wi-Fi Cosmo, peut être surveillé par la CosmoApp et recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

### Déssin technique

Alimentazione frequenza 60Hz







- A: Sortie cable d'alimentation
- B: Condensation de vidange

J:

D: Diffuseur d'air

- G: Empattement de crémaillère
- Évaporation automatique de la condensation
- R: Sortie des tubes de gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.