

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Tiefkühltisch Pastry EN60x40 2 Türen

Modell: TP13/1BJ-710 Cod: T20201000401

Tiefkühltisch Pastry 2 Türen, Korpshöhe 710 mm, mit Arbeitsplatte.  
Steckerfertiges Kühlaggregat, Energieklasse D, Klimaklasse 5 heavy duty und umweltfreundliches Kältemittelgas R290. Temperaturbereich -15°-22°C mit ventilierter Kühlung. Standardausrüstung: 8 Auflageschienen für EN60x40 Roste. Jeder Bereich kann mit kühlbarem Schubladenteil 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3 ausgestattet werden. Korrosionsgeschützter Verdampfer und heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Griff aus Edelstahl AISI 304 und magnetische Dreikammer-Türdichtung, leicht austauschbar. Umdrehbar, selbstschließende Türöffnung mit 105°-Anschlag. Innen/außen sowie rückseitig aus CNS nach DIN 1.4301. Abgerundete Innenecken für einfache Reinigung. Der verstärkte,modulare Unterbau aus kolaminiertem Stahl ermöglicht eine Installation auf Rädern, Füßen, mobilen oder gemauerten Sockeln. FSS - Fast Service System - austauschbares Kühlmittelsystem für schnelle und einfache Wartung. Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo - wi-fi Fernüberwachungssystem - und ModBus/RTU Rs485 Anschluss.



### Technische Daten

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Arbeitsplatte:              | Mit Arbeitsplatte                        |
| Bruttokapazität:            | 389 lt                                   |
| Betriebstemperatur:         | -15°-22°C                                |
| Externe Kälteanlage:        | Steckerfertig                            |
| Energieeffizienzklasse:     | D                                        |
| Energieeffizienzindex:      | 73,1                                     |
| Jährliche Energieverbrauch: | 2825 kW/h annum                          |
| Verbrauch 24h:              | 7,74 kW/h/24h                            |
| Klimaklasse:                | 5                                        |
| Kältemittel:                | R290 (GWP=3)                             |
| Kältemittelfüllung:         | 110g                                     |
| Abtauung:                   | Heißgas                                  |
| Korpshöhe:                  | 710 mm                                   |
| Ventil:                     | Standardmäßig mit Magnetventil geliefert |
| Außenmaße:                  | 1450×800×850 mm                          |
| Verpackungsabmessungen:     | 1545×900×1010 mm                         |
| Netto- / Bruttogewicht:     | 145 Kg / 155 Kg                          |
| Netto / Brutto-Volumen:     | 254 lt / 389 lt                          |
| Spannung/Frequenz:          | 220-240 V - 50 Hz                        |
| Max. Stromaufnahme:         | 850W - 3,9A                              |
| Kälteleistung:              | 569 W*                                   |
| *:                          | VT. -30°C Kond. +55°C                    |

### Eigenschaften

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardausrüstung:        | 8 Auflageschienen EN60x40                                                             |
| Kontrolle:                 | Elektronik, Anzeige bündig mit dem Panel                                              |
| Türen:                     | 2 Türen, selbstschließend, umsteuerbar mit 105° Anschlag                              |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                                      |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                                          |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außenbereich innen und hinten aus CNS nach DIN 1.4301. Boden aus kolaminiertem Stahl. |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene                                |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                                       |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301                                                                   |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm                                  |
| Cosmo:                     | Vorbereitet für den Anschluss an Cosmo Hub                                            |


## Zubehör und Ausführungen

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Schubladenblock 1/2                                   | Spülbecken Ø 300 mm                      |
| Schubladenblock 1/3                                   | Mischwasserhahn Ø 3/4                    |
| Schubladenblock 1/3 + 2/3                             | Höherer Fuß H 145/195 mm                 |
| I-Fach links                                          | Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/2       | Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm          |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3       | Roste EN60x40 aus CNS                    |
| Schlösser mit Schlüssel für Schubladenblock 1/3 + 2/3 | Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40 |
| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe                      | Auflageschienen Typ L 605 mm             |
| Wasser Kondensation für steckerfertige Modelle        | Schuko IP44 Steckdose mit Deckel         |
| Alimentazione frequenza 60Hz                          | Schnittstelle RS485                      |
| Andere Speisungen                                     | Cosmo Kabelanschluss-Set                 |
| Hygieneausführung H3                                  | Cosmo WiFi-Anschluss-Set                 |
| Arbeitsplatte aus Granit                              | Abnehmbarer Sockel EN H 100 mm 2T        |
| Arbeitsplatte aus Granit mit Aufkantung               | Abnehmbarer Sockel EN H 150 mm 2T        |

## Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der Coldline-, Modular- und Nevo-Geräte über ein Smartphone verbunden und überwacht werden können. Der Tisch, der mit dem Cosmo-Kit über ein Kabel mit einem Cosmo-Hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) oder mit der Cosmo-Kit Wi-Fi angeschlossen ist, kann mit der CosmoApp überwacht werden, um im Falle eines abnormalen Betriebs Warnungen zu erhalten.

## Technische Zeichnung



- A: Stromanschluss
- B: Tauwasserablauf
- G: Stelleisten Steigung
- J: Automatische Tauwasserverdunstung