

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Tavolo Pastry EN60x40 4 porte

Modello: TS21/1BJR-760

Cod: T20410000402

Tavolo refrigerato Pastry senza piano, Remoto, 4 porte con altezza corpo tavolo 760 mm, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Completo di 16 coppie guida per griglie EN60x40, configurabile con cassettiere 1/2+1/2, 1/3+2/3, 1/3+1/3+1/3. Range di temperatura -15°-22°C con refrigerazione ventilata. Struttura con isolamento 60 mm. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo esterno in acciaio colaminato. Realizzato con tecnologia FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.



Dati Tecnici

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Top: | Senza piano |
| Capacità lorda: | 894 lt |
| Range temperatura: | -15°-22°C |
| Unità refrigerante: | Remota |
| Gas refrigerante: | R452a |
| Sbrinamento: | Elettrico |
| Altezza scocca: | 760 mm |
| Valvola: | Solenoidi fornita di serie |
| Dimensioni: | 2350×780×860 mm |
| Dimensioni imballo: | 2655×900×998 mm |
| Peso Lordo: | 172 Kg |
| Alimentazione: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Potenza assorbita: | 970 W |
| Corrente assorbita: | 4,4 A |
| Resa Frigorifera: | 646 W* |

Caratteristiche

| | |
|---------------------------|---|
| Dotazione: | 16 coppie guida EN60x40 |
| Controllo: | Elettronico, display a filo pannello |
| Porte: | 4 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105° |
| Guarnizione porta: | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile |
| Isolamento: | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free |
| Finitura interna/esterna: | Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato. |
| Angoli interni: | Arrotondati per una facile pulizia |
| Maniglia: | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm |
| Cremagliere e Guide: | Acciaio inox AISI 304 |
| Piedini: | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm |
| Cosmo: | Predisposto per collegamento a Cosmo Hub |

Accessori e varianti

| | |
|--|--|
| Cassettiera 1/2 | Piano in granito |
| Cassettiera 1/3 | Piano con alzatina in granito |
| Cassettiera 1/3 + 2/3 | Unità condensante NT2180GK remota |
| Vano tecnico a sinistra | Piedino maggiorato h 145/195 mm |
| Vano tecnico in comune | Kit 6 ruote pivotanti con freno h 128 mm |
| Senza vano tecnico | Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm |
| Serratura con chiave per cassetti 1/2 | Griglia inox EN60x40 |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 | Griglia plastificata EN60x40 |
| Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3 | Coppia guide tipo L 605 mm |
| Verniciatura RAL | Interfaccia seriale, cavo RS485 |
| Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2 | Kit connessione via cavo Cosmo |
| Alimentazione frequenza 60Hz | Zoccolo mobile EN 4P remoto h 50 mm |
| Altre alimentazioni | Zoccolo mobile EN 4P remoto h 100 mm |
| Interno hygiene H3 | Zoccolo mobile EN 4P remoto h 150 mm |


Dati tecnici unità refrigerante remota

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Alimentazione: | 220-240 V - 50 Hz |
| Gas refrigerante: | R452A |
| Peso Lordo: | 30,2 Kg |
| Dimensioni: | 500x330x295 mm |
| Dimensioni imballo: | 540x345x310 mm |
| Resa frigorifera: | Evap. -30°C Cond. +55°C |

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega i tavoli Pastry ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico



| | | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------------------|
| A: | Uscita cavo alimentazione | B: | Scarico condensa | D: | Diffusore flusso aria |
| G: | Cremagliere | J: | Evaporazione automatica condensa | R: | Uscita tubi gas |