

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
 Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Tavolo Levtronic EN60x40 2 porte

Modello: TP13/1FH-660

Cod: T30201000803

Tavolo Fermalievitazione Levtronic 2 porte, altezza corpo tavolo 660 mm, con piano. Unità refrigerante plug-in, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante ecologico R290. Range di temperatura -6°+40°C. Ventilazione regolabile 25-100% e umidità regolabile 45-95%. Touch screen 4,3" con modalità di funzionamento con ricette personalizzabili. Dotazione: 8 coppie guide per teglie EN60x40. È dotato delle funzioni: fermalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo e conservazione. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento a gas caldo. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HFC). Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiusante con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Cosmo: connessione wi-fi per il monitoraggio da remoto tramite Cosmo App. Se collegato via cavo a tavoli ed armadi Coldline svolge la funzione di hub per il monitoraggio da remoto delle apparecchiature collegate.



### Dati Tecnici

<b>Top:</b>	Con piano e alzatina
<b>Capacità massima:</b>	14 teglie EN60x40
<b>Capacità lorda:</b>	357 lt
<b>Range temperatura:</b>	-6°+40°C
<b>Range ventilazione:</b>	25% - 100%
<b>Range umidità:</b>	45% - 95% con umidificatore
<b>Umidificatore:</b>	Incluso
<b>Unità refrigerante:</b>	Plug-in
<b>Gas refrigerante:</b>	R290
<b>Sbrinamento:</b>	A gas caldo
<b>Altezza scocca:</b>	660 mm
<b>Valvola:</b>	Solenioide fornita di serie
<b>Dimensioni:</b>	1450x800x800 mm
<b>Dimensioni imballo:</b>	1545x900x998 mm
<b>Peso Lordo:</b>	144 Kg
<b>Alimentazione:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Potenza assorbita:</b>	1500 W
<b>Corrente assorbita:</b>	6,9 A
<b>Resa Frigorifera:</b>	565 W*
<b>*:</b>	Evap. -10°C Cond. +55°C

### Caratteristiche

<b>Funzioni:</b>	Fermalievitazione, lievitazione manuale, ciclo continuo e conservazione
<b>Dotazione:</b>	8 coppie guida EN60x40
<b>Controllo:</b>	Display touch screen 4,3" con presa USB
<b>Porte:</b>	2 porte, autochiusanti, reversibili con fermo a 105°
<b>Guarnizione porta:</b>	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
<b>Isolamento:</b>	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
<b>Finitura interna/esterna:</b>	Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna, fondo in acciaio colaminato.
<b>Angoli interni:</b>	Arrotondati per una facile pulizia
<b>Maniglia:</b>	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
<b>Cremagliere e Guide:</b>	Acciaio inox AISI 304
<b>Piedini:</b>	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
<b>Cosmo:</b>	Sistema di controllo remoto wi-fi

## Accessori e varianti

Verniciatura RAL	Griglia inox EN60x40
Evaporatore inox	Griglia plastificata EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Coppia guide tipo L 605 mm
Altre alimentazioni	Interfaccia seriale, cavo RS485
Cartuccia Filtro Purity C Quell ST 50	Presa schuko IP44 con coperchio
Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm	Zoccolo mobile EN 2P h 100 mm

## COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia wi-fi di The Nice Kitchen che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone i fermalievitazione Levtronic. Levtronic è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

## Disegno tecnico

<b>A:</b> Uscita cavo alimentazione	<b>B:</b> Scarico condensa	<b>D:</b> Diffusore flusso aria
<b>G:</b> Cremagliere	<b>J:</b> Evaporazione automatica condensa	<b>W:</b> Carico acqua per umidificatore - femmina 3/4". Scarico non richiesto