

Client	Quantité
Projet	Position

Table Levtronic EN60x40 3 portes

Modèle: TA17/1FH-760 Cod: T30302000802



Table de chambres de pousse Levtronic 3 portes, hauteur du corps de la table 760 mm, plateau avec dosseret. Unité de réfrigération logée, classe climatique 5 heavy duty et gaz réfrigérant écologique R290. Plage de température -6°+40°C. ventilation réglable de 25 à 100% et humidité réglable de 45 à 95%. Écran tactile de 4,3" avec modes de fonctionnement des recettes personnalisables. Équipement: 12 couples de glissières pour plateau EN60x40. Il est équipé des fonctions: arrête du levage, levage manuel, cycle continu, conservation. Évaporateur traité anticorrosion et dégivrage au gaz chaud. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Poignée en acier inoxydable AISI 304 et joint de porte magnétique à triple chambre, facilement remplacable. Ouverture de la porte réversible, à fermeture automatique, avec arrêt à 105°. Intérieur/extérieur en acier inoxydable AISI 304, y compris le dos externe. Angles internes arrondis facilitant le nettoyage. La base renforcé modulaire en acier colaminé permet une installation sur roulettes, sur pieds, sur socle mobile ou maçonnerie. Système de refroidissement monobloc amovible et remplaçable FSS - Fast Service System pour un service économique et rapide. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

Plan de travail:	Plan de travail	
Capacité maxime:	21 niveaux EN60x40	
Capacité brute:	658 lt	
Temperature de fonctionnement: -6°+40°C		
Plage de ventilation:	25% - 100%	
Plage d'humidité:	45% - 95% avec humidificateur	
Humidificateur:	Incluant	
Groupe frigorifique:	Groupe logé	
Classe efficacité enérgétique:	D	
Indice d'efficacité énergétique:	59,0	
Consommation annuelle:	1690 kW/h annum	
Consommation 24h:	4,631 kW/h/24h	
Classe climatique:	5	
Gaz réfrigérant:	R290 (GWP=3)	
Charge de réfrigérant:	110g	
Dégivrage:	A gaz chaud	
Hauteur du corps:	760 mm	
Détendeur:	Solénoïde fourni en standard	
Dimensions:	2005×800×1000 mm	
Dimensions emballage:	2100×900×998 mm	
Poids net / brut:	179 Kg / 189 Kg	
Volume net / brut:	418 lt / 658 lt	
Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz	
Consommation électrique:	1500W - 6,9A	
Puissance frigorifique:	565 W*	
*:	Evap10°C Cond. +55°C	

Caractéristiques

Fonctions:	Arrête du levage, levée manuelle, cycle continu et conservation
Equipment:	12 couples de glissières EN60x40
Control:	Display écrain tactile 4,3" avec prise USB
Portes:	$3\ portes$, à fermeture automatique, réversible avec butée à 105°
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, compris le dos extérieur et le fond en acier colaminé
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previouly or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Peinture RAL
Grille en acier inoxydable EN60x40
Évaporateur en acier inoxydable
Alimentazione frequenza 60Hz
Paire de glissières type L 605 mm
Autres alimentations
Interface série, câble RS485
Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50
Prise schuko IP44 avec couvercle
Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm
Base mobile EN 3P h 100 mm

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la chambre de pousse Levtronic à partir de smartphones. Levtronic est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Diffuseur d'air

Déssin technique

_

A: Sortie cable d'alimentation B: Condensation de vidange D:

G: Empattement de crémaillère J: Évaporation automatique de la W: Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.