

Cliente	Quantità
Progetto	Posizione

Tavolo Completo Pizza EN60x40 2 porte con cassettiera

Modello: TZ13/1MRC-710 Cod: T40713000261



Dati Tecnici

389 lt -2°+8°C remota
remota
Telliota
R452a (GWP=2.141)
Elettrico
710 mm
Solenoide fornita di serie
1795×800×1040 mm
2100×900×998 mm
220 Kg / 230 Kg
254 lt / 389 lt
220-240 V - 50-60 Hz
810W - 3,7A
519 W*
Evap10°C Cond. +55°C

con piano in granito Rosa Beta. Unità refrigerante remota, classe climatica 5 heavy duty e gas refrigerante R452a. Range di temperatura -2°+8°C con refrigerazione ventilata. Dotazione: 8 coppie guide per teglie EN60x40. Ciascun vano è configurabile con cassettiere refrigerate e neutre. Evaporatore verniciato anticorrosione e sbrinamento elettrico. Spessore dell'isolamento 60 mm - HFO con elevate prestazioni isolanti e basso impatto ambientale (senza CFC, HCFC, HCFC, Maniglia in acciaio inox AISI 304 e guarnizione magnetica della porta a tripla camera, facilmente sostituibile. Apertura porta reversibile, autochiudente con fermo a 105°. Interno/esterno in acciaio inox AISI 304 compreso schiena esterna. Angoli interni arrotondati per una facile pulizia. La base modulare rinforzata in acciaio colaminato consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile. Sistema refrigerante sostituibile FSS - Fast Service System - per un service facile e veloce. Predisposto per collegamento a Cosmo - sistema di supervisione wi-fi da remoto - e connessione ModBus/RTU Rs485.

Tavolo refrigerato Pizza 2 porte con 1 cassettiera, altezza corpo tavolo 710 mm.

Caratteristiche

Dotazione:	8 coppie guida EN60x40
Controllo:	Elettronico, display a filo pannello
Porte:	2 porte, autochiudenti, reversibili con fermo a 105°
Guarnizione porta:	A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile
Isolamento:	Spessore 60 mm - CFC/HCFC free
Finitura interna/esterna:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Maniglia:	In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm
Cremagliere e Guide:	Acciaio inox AISI 304
Piedini:	In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accessori e varianti

Cassettiera 1/2		
Cassettiera 1/3		
Cassettiera 1/3 + 2/3		
Serratura con chiave per cassetti 1/2		
Serratura con chiave per cassetti 1/3		
Serratura con chiave per cassetti 1/3 + 2/3		
Predisposizione per collegamento a centrale remota CO2		
Alimentazione frequenza 60Hz		
Altre alimentazioni		
Unità condensante EMT6165GK remota		

Piedino maggiorato h 145/195 mm		
Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm		
Telaio estraibile cassette EN60x40		
Cassetta pizza EN60x40 h 60 mm		
Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm		
Coppia guide tipo L 605 mm		
Interfaccia seriale, cavo RS485		
Kit connessione via cavo Cosmo		
Kit connessione wifi Cosmo		
Zoccolo mobile EN 2P remoto h 100 mm		


Dati tecnici unità refrigerante remota

Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	330W - 1,5A
Gas refrigerante:	R452A
Peso Lordo:	17 Kg
Dimensioni:	450×300×270 mm
Pipe delivery:	Ø 1/4"
Pipe suction:	Ø 3/8"
Dimensioni imballo:	470×330×300 mm
Resa frigorifera:	Evap10°C Cond. +55°C

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è l'esclusiva tecnologia Wi-Fi di The Nice Kitchen che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline, Modular e Nevo. Il tavolo, collegato con kit Cosmo via cavo ad un Cosmo hub (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) o con kit Cosmo Wi-Fi, può essere monitorato dalla CosmoApp e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

Disegno tecnico



A: Uscita cavo alimentazione B: Scarico condensa D: Diffusore flusso aria

G: Cremagliere J: Evaporazione automatica condensa R: Uscita tubi gas

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.