

Cliente _____ Quantità _____
Progetto _____ Posizione _____

Vetrina porta ingredienti 1600 mm

Modello: YP16/7N

Cod: V41161000001

Vetrina porta ingredienti 1600 mm, senza vetri, Plug-In, per bacinelle GN1/4 (escluse); piletta di scolo. Range di temperatura 0°+ 10°C, struttura in acciaio inox AISI 304 con isolamento 30 mm e gas refrigerante ecologico R290. Predisposto per collegamento a sistema di supervisione remoto.



Dati Tecnici

Capacità lorda:	47 lt
Range temperatura:	+2°+10°C
Refrigerant unit:	Plug-In
Cooling gas:	R290
Valve:	Solenoido fornita di serie
Dimensioni (mm):	1600×320×275 mm
Packing dimensions:	1855×390×473 mm
Gross weight:	45 Kg
Alimentazione:	220-240 V - 50 Hz
Total rate:	250 W
Absorbed Current:	1,15 A
Cooling capacity:	406 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +55°C

Features

Control:	Elettronico, display a filo pannello
Insulation:	Spessore 30 mm - CFC/HCFC free
Exterior/interior finishing:	Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.
Angoli interni:	Arrotondati per una facile pulizia
Cosmo:	Predisposto per collegamento a Cosmo Hub

Accessori e varianti

Alimentazione frequenza 60Hz

Altre alimentazioni

Coperchio vetrina porta ingredienti GN1/4 1178x302x20

Kit bacinelle vetrina 1600, GN1/4

Kit fissaggio a muro, 2 pezzi

Kit 4 piedini inox

Kit connessione Cosmo

Bacinella GN1/1 325x530x150 mm

Coperchio bacinella GN1/1

Bacinella GN1/2 325x265x150 mm

Coperchio bacinella GN1/2

Bacinella GN1/4 265x162x150 mm

Coperchio bacinella GN1/4

Bacinella GN1/6 176x162x150 mm

Coperchio bacinella GN1/6

Bacinella GN1/9 176x108x100 mm

Coperchio bacinella GN1/9

Traversino bacinelle 20 mm, GN1/4

Traversino bacinelle 25 mm, GN1/4


Traversino bacinelle 30 mm, GN1/4

COSMO - controllo wi-fi

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere e monitorare da smartphone gli apparecchi Coldline. Collega le vetrine porta ingredienti ad un Cosmo hub (MODI, VISION o LEVTRONIC) e dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.

*The installation requires a kit for the replacement of the racks

Technical draw



A: Uscita cavo alimentazione

B: Scarico condensa