Клиент Количество

Проект Позиция

Витрины для ингредиентов 2350 мм

Модель: YP23/12N **Код:** V41231000001

Витрины для ингредиентов без стекла, ширина 2350 мм для лотков GN1/4 (не включены). Температурный диапазон 0°+10°C со встроенным холодильным агрегатом и экологический хладагент R290. Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304, отвод конденсата воды, Толщина изоляции 30 мм HFO с высокими изоляционными характеристиками и низким воздействием на окружающую среду (без фреонов, ГХФУ, ГФУ). Готовность к подключению к системе удаленного контроля Cosmo и соединению ModBus/RTU Rs485. Возможны установка на гранитную поверхность столов для пиццы, на ножки из нержавеющей стали или монтаж на стену (опция).



Технические данные

Вместимость брутто:	77 lt
Диапазон температур:	+2°+10°C
Холодильный агрегат:	С встроенным агрегатом
Фреон:	R290 (GWP=3)
Количество хладагента:	75g
Клапан:	Поставляется с соленоидом
Габариты:	2350×322×275 mm
Габариты в упаковке:	2410×450×490 mm
Вес нетто / брутто:	50 Kg / 60 Kg
Объем нетто / брутто:	/ 77 lt
Напряжение:	220-240 V - 50 Hz
Эл. мощность:	250W - 1,15A
Холод. Мощность:	406 W*
***:**	Испарител. -10°C конд. +55°C

Характеристики

контроль:	Электронный дисплей заподлицо с панелью
Толщина изоляции:	Толщина 30 мм - CFC/HCFC нет
Внешняя/внутренняя отделка:	Внутренняя и внешняя отделка из нержавеющей стали AISI 304
Внутренние углы:	Округлые для егкой чистки
Cosmo:	Подготовлен для подключения к Cosmo Hub

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Аксессуары и модификации

Alimentazione frequenza 60Hz	Гастроемкость GN1/2 325x265x150 мм
Другое напряжение	Крышка для гастроемкости GN1/2
Крышка из нерж.стали GN1/4 1928x302x20	Гастроемкость GN1/4 265x162x150 мм
Набор гастроемкостей 2350, GN1/4	Крышка для гастроемкости GN1/4
Комплект для настенного крепления, 2 штуки	Гастроемкость GN1/6 176x162x150 мм
Комплект из 4 ножек из нержавеющей стали	Крышка для гастроемкости GN1/6
Комплект подключения кабеля Cosmo	Гастроемкость GN1/9 176x108x100 мм
Kit connessione wifi Cosmo	Крышка для гастроемкости GN1/9
Гастроемкость GN1/1 325x530x150 мм	Планки для гастроемкость 20 мм GN1/4
Крышка для гастроемкости GN1/1	Планки для гастроемкость 25 мм GN1/4

COSMO - контроль wi-fi

Cosmo - это эксклюзивная Wi-Fi технология The Nice Kitchen, которая позволяет подключать и контролировать приборы Coldline, Modular и Nevo со смартфона. Витрина с ингредиентами, подключенный с помощью комплекта Cosmo через кабель к концентратору Cosmo (MODI, VISION, THAW.PRO, LEVTRONIC, QUBI) или с помощью Cosmo box Wi-Fi, может контролироваться с помощью CosmoApp для получения предупреждений в случае ненормальной работы.

Технический чертеж



A: Выход кабеля питания

B: Слив конденсата

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.