

Kunde \_\_\_\_\_ Menge \_\_\_\_\_  
Projekt \_\_\_\_\_ Lage \_\_\_\_\_

## Schockfroster Modi Up

Modell: W14UEA-R452

Cod: W21144000001



Schockfroster Modi Up-Version 14 Einschübe, Temperaturbereich -40°+10°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus. Plug-In-Kältesystem mit Wasser Kondensation mit dem Kältemittel R452a. 4,3"-Touchscreen an der Tür und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit- oder Kernfühler. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 70 Kg; Leistung Schockfrostdung +90/-18°C - 56 Kg. Klimaklasse 5 heavy duty, Heißgas-Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKW-frei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Gedämpfte Tür mit Anti-Geruchssystem, leicht austauschbare, magnetische Dreikammerdichtung, Kernfühler mit Schraubverschluss und Gehäuse am Anschluss. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Standardausrüstung: 14 x EN60x40 Auflageschienen. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Coldline Tischen und Schränken, fungieren diese als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

### Technische Daten

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Arbeitsplatte:          | 4 cm Dicke                      |
| Betriebstemperatur:     | -40°+10°C                       |
| Lüftungsbereich:        | 25% - 100%                      |
| Luftbefeuchter:         | Nicht verfügbar                 |
| Externe Kälteanlage:    | Wasser-Steckerfertig            |
| Leistung +90/+3:        | 70 Kg                           |
| Leistung +90/-18:       | 56 Kg                           |
| Klimaklasse:            | 5                               |
| Kältemittel:            | R452a (GWP=2.141)               |
| Kältemittelfüllung:     | 2200g                           |
| Abtauung:               | Heißgas                         |
| Ventil:                 | Elektronisches Expansionsventil |
| Außenmaße:              | 780×800×1778 mm                 |
| Verpackungsabmessungen: | 875×915×1826 mm                 |
| Netto / Brutto-Volumen: | / / 463 lt                      |
| Spannung/Frequenz:      | 400-415 V - 50-60 Hz            |
| Kälteleistung:          | 5440 W*                         |
| *:                      | VT. -10°C Kond. +45°C           |

### Eigenschaften

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Funktionen:                | Schockkühlung, Schockfrostdung, kontinuierlicher Zyklus            |
| Standardausrüstung:        | 14 Auflageschienen EN60x40                                         |
| Kontrolle:                 | 4,3" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss                         |
| Türen:                     | Gepolstert, mit Anti-Duft-System                                   |
| Türdichtung:               | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar                   |
| Kernfühler:                | Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar |
| Isolierung:                | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei                                       |
| Ausführung Innen/Außen:    | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301.                               |
| Innenecken:                | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene             |
| Griff:                     | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark                                    |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301, Schnellspanner                                |
| Füße:                      | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm               |
| Cosmo:                     | Wi-Fi-Fernbedienungssystem                                         |

### **Cosmo - Wi-Fi Kontroll system**

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der MODI-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. MODI ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.