

Cliente \_\_\_\_\_ Quantità \_\_\_\_\_  
Progetto \_\_\_\_\_ Posizione \_\_\_\_\_

## Abbattitore Modi Up

Modello: W5ULS

Cod: W51033010001

Abbattitore multifunzione Modi versione Up 3 vaschette gelato, profondità 700 mm, Plug-In con condensazione ad aria, classe climatica 5, range di temperatura -40°+10°C. Touch screen 4,3" sulla porta, carter apribile senza attrezzi, è dotato delle funzioni: abbattimento, surgelazione, ciclo manuale. Modalità di funzionamento con ricette personalizzabili, a tempo o con sonda al cuore. Ventilazione regolabile 25-100%. Dotato di 1 coppia guida e 1 griglia plastificata EN60x40. Sistema Cosmo per la connessione wi-fi e monitoraggio da remoto.



### Dati Tecnici

|                     |   |
|---------------------|---|
| Top:                | Spessore 4 cm. Rinforzato per sovrapposizione forno |
| Capacità massima:   | 6 bacinell  |
| Range temperatura:  | -40°+10°C   |
| Range ventilazione: | 25% - 100%  |
| Umidificatore:      | Non disponibile                                     |
| Unità refrigerante: | Plug-In   |
| Resa +90 / +3:      | 18 Kg   |
| Resa +90 / -18:     | 12 Kg   |
| Classe Climatica:   | 5   |
| Gas refrigerante:   | R452A   |
| Sbrinamento:        | A gas caldo   |
| Valvola:            | Di espansione elettronica                           |
| Dimensioni:         | 780×700×853 mm                                      |
| Dimensioni imballo: | 875×915×895 mm                                      |
| Alimentazione:      | 220-240 V - 50 Hz                                   |
| Resa Frigorifera:   | 1755 W*   |
| *:                  | Evap. -10°C Cond. +45°C                             |

### Caratteristiche

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Funzioni:                 | Abbattimento, surgelazione, ciclo manuale                                    |
| Dotazione:                | 1 coppia guida EN60x40, 1 griglia plastificata EN60x40                       |
| Controllo:                | Display touch screen 4,3" con presa USB                                      |
| Porte:                    | Ammortizzate, con sistema antiodore  |
| Guarnizione porta:        | A tripla camera, magnetica facilmente sostituibile                           |
| Sonda al cuore:           | A spillone, 1 punto di rilevamento, a sgancio rapido facilmente sostituibile |
| Isolamento:               | Spessore 60 mm - CFC/HCFC free   |
| Finitura interna/esterna: | Esterno e interno in acciaio inox AISI 304.                                  |
| Angoli interni:           | Arrotondati per una facile pulizia   |
| Maniglia:                 | In acciaio inox AISI 304, spessore 2 mm                                      |
| Cremagliere e Guide:      | Acciaio inox AISI 304, a sgancio rapido                                      |
| Piedini:                  | In acciaio inox AISI 304 regolabili h 100-150 mm                             |
| Cosmo:                    | Sistema di controllo remoto wi-fi  |

**Accessori e varianti**

|  |  |
|--|--|
| Verniciatura RAL                               | Kit 4 ruote pivotanti con freno h 128 mm |
| Verniciatura RAL                               | Teglia alluminata EN60x40 h 20 mm        |
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura            | Griglia inox EN60x40                     |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | Griglia plastificata EN60x40             |
| Inversione apertura porta                      | Coppia guide tipo L 398 mm EN            |
| Piedino ribassato h 55/70 mm                   | Sistema di sanificazione UV              |

**COSMO - controllo wi-fi**

Cosmo è la tecnologia wi-fi che permette di connettere, aggiornare e monitorare da smartphone l'abbattitore MODI. MODI è anche un Cosmo hub e consente la supervisione remota degli apparecchi Coldline a lui collegati. Dall'app potrai controllare le condizioni di funzionamento di ogni macchina e ricevere alert in caso di funzionamento anomalo.