

Client	Quantité
Projet	Position

Cellule de refroidissement rapide Modi Up

Modèle: W5ULR Cod: W51035000001



Données techniques

Plan de travail:	Epaisseur 4 cm. Renforcé par chevauchement du four		
Capacité maxime:	6 bacs 360x165x120 mm ou 6 carapines Ø 200x200x125 mm		
Capacité brute:	134 lt		
Temperature de fonctionnement: -40°+10°C			
Plage de ventilation:	25% - 100%		
Humidificateur:	Non disponible		
Groupe frigorifique:	sans groupe logé		
Rendement +90/+3:	23 Kg		
Rendement +90/-18:	18 Kg		
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)		
Dégivrage:	A l'air forcé		
Détendeur:	Expansion électronique		
Dimensions:	780×800×853 mm		
Dimensions emballage:	875×915×901 mm		
Poids net / brut:	80 Kg / 90 Kg		
Volume net / brut:	/ 134 lt		
Alimentacion:	220-240 V - 50-60 Hz		
Consommation électrique:	100 W - 0,48 A		
Puissance frigorifique:	1565 W*		
*:	Evap10°C Cond. +45°C		

Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel
Equipment:	1 paire de guide EN60x40, 1 grille plastifiée EN60x40
Control:	Display écrain tactile 4,3" avec prise USB
Portes:	Coussiné, avec système anti-odeurs
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

Cellule de refroidissement rapide multifonction Modi version Up 5 niveaux (3 bacs 360x165x150 mm), profondeur 800 mm, plage de température -40°+10°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Écran tactile de 4,3 pouces sur la porte et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, à temps ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement

refroidissement rapide $+90/+3^{\circ}C - 23$ Kg; rendement surgélation $+90/-18^{\circ}C - 18$ Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental

(sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Porte à fermeture douce avec système anti-odeur avec Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable, sonde à cœur avec connecteur à vis et boîtier sur la porte. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles sans outils. Équipement: 1 couple de glissières et 1 grilles plastifiées EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'il est câblé sur des tables et des armoires Coldline, il sert de plaque tournante pour la surveillance à distance des

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Peinture RAL

Sonda al cuore a 3 punti di lettura

Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura

Inversion d'ouverture de porte

Prédisposition pour la connexion à un groupe de réfrigération à distance en CO2

Autres alimentations

Unité à distance W5T

Pied abaissé h 55/70 mm	
Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 1 mm	28
Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm	
Grille en acier inoxydable EN60x40	
Grille plastifiée EN60x40	
Paire de glissières type L 398 mm EN	
Système d'assainissement UV	


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	220-240 V - 50 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452a
Poids brut:	47 Kg
Dimensions:	780×752×280 mm
Tuyau de sortie:	10 mm
Tuyau de retour:	10 mm
Puissance frigorifique:	Evap10°C Cond. +45°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique



In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.