

| Kunde | Menge |
|---------|-------|
| | |
| Projekt | Lage |

Schockfroster Modi Active

Modell: W6ALSR Cod: W51068010001



Tiefe 700 mm. Temperaturbereich -40°+65°C. Sie ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: Schockkühlen, Schockfrosten, Manueller Zyklus, Auftauung, $\label{eq:Garung} \textit{G\"{a}} \textit{rung}, \textit{Erhaltung}, \textit{Trocknung}, \textit{Schokolade}. \textit{Zentralk\"{u}} \textit{hlungsystem mit dem}$ Kältemittel R452a. 4,3"-Touchscreen an der Tür und Betriebsarten mit anpassbaren Rezepten, Zeit- oder Kernfühler. Einstellbare Belüftung 25-100%. Leistung Schockkühlung +90/+3°C - 21 Kg; Leistung Schockfrostung +90/-18°C -15 Kg. Klimaklasse 5 Schwerlast, manuelle Abtauung. 60 mm Isolierung - HFO mit hoher Dämmleistung und geringer Umweltbelastung (FCKW-, HFCKW-, FKWfrei). Elektronische Expansionsventil und Verdampfer mit Anti-Korrosions-Lackierung. Gedämpfte Tür mit Anti-Geruchssystem, leicht austauschbare, $magnetische \ Dreikammerdichtung, \ Kernf\"uhler \ mit \ Schraubanschluss \ und \ Geh\"ause$ am Anschluss. Außen und innen CNS nach DIN 1.4301, Lüftereinheit und Verflüssigerabdeckung ohne Werkzeug abnehmbar. Standardausrüstung: 1 Auflageschienen und 1 Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40. ModBus/RTU Rs485 Anschluss als Standard. Cosmo: Wi-Fi-Verbindung für die Fernüberwachung über die Cosmo App. Bei der Verkabelung mit Tischen und Schränken fungiert Coldline als Hub für die Fernüberwachung der angeschlossenen Geräte.

Schockfroster Modi Active-Version 6 Bleche (6 Eis Behälter 360x165x150 mm),

Technische Daten

| Arbeitsplatte: | Dicke 4 cm. Verstärkt, um einen Ofen aufzustellen. |
|-------------------------|---|
| Maximale Kapazität: | 6 Behälter 360x165x150 mm oder 6 Speiseisröhren Ø 200x200x125 mm |
| Bruttokapazität: | 136 lt |
| Betriebstemperatur: | -40°+65°C |
| Lüftungsbereich: | 25% - 100% |
| Luftbefeuchter: | Nicht verfügbar |
| Externe Kälteanlage: | Zentralkühlung |
| Leistung +90/+3: | 21 Kg |
| Leistung +90/-18: | 15 Kg |
| Kältemittel: | R452a (GWP=2.141) |
| Abtauung: | Erzwungene Luft |
| Ventil: | Elektronisches Expansionsventil |
| Außenmaße: | 780×700×913 mm |
| Verpackungsabmessungen: | 875×915×901 mm |
| Netto- / Bruttogewicht: | 85 Kg / 95 Kg |
| Netto / Brutto-Volumen: | / 136 lt |
| Spannung/Frequenz: | 220-240 V - 50-60 Hz |
| Max. Stromaufnahme: | 500 W - 2,42 A |
| Kälteleistung: | 1755 W* |
| *: | VT10°C Kond. +45°C |
| | |

Eigenschaften

| Funktionen: | Schockkühlung, Schockfrostung, Auftauung, Gärung, Erhaltung, Trocknung, Schokolade, manueller Zyklus |
|----------------------------|--|
| Standardausrustung: | 1 Auflageschienen EN60x40, 1 kunststoffbeschichtetes EN60x40 Roste |
| Kontrolle: | 4,3" Touchscreen-Display mit USB-Anschluss |
| Türen: | Gepolstert, mit Anti-Duft-System |
| Türdichtung: | Magnetisch, dreikammerig und leicht austauschbar |
| Kernfühler: | Nadelsonde mit 1 Messpunkt, Schnellspanner und leicht austauschbar |
| Isolierung: | 60 mm Dicke - FCKW/HCKW-frei |
| Ausfuhrung Innen/Außen: | Außen und innen CNS nach DIN 1.4301. |
| Innenecken: | Abgerundet für einfache Reinigung und maximale Hygiene |
| Griff: | CNS nach DIN 1.4301, 2 mm stark |
| Führung und Gleitschienen: | CNS nach DIN 1.4301, Schnellspanner |
| Füße: | Aus Edelstahl AISI 304, Höhenverstellbare 100/150 mm |
| Cosmo: | Wi-Fi-Fernbedienungssystem |
| | |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Zubehör und Ausführungen

| Pulverbeschichtung mit RAL Farbe | | |
|--|--|--|
| Sonda al cuore a 3 punti di lettura | | |
| Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura | | |
| Türanschlag wechselbar | | |
| Andere Speisungen | | |
| Verflüssigungssätze W6-W7T für Z.K. | | |

| Niedrigere Fuß H 55/70 mm | |
|--|--|
| Kit 4 CNS Drehrollen mit Bremse h 128 mm | |
| Alu-Kuchenblech EN60x40 H 20 mm | |
| Roste EN60x40 aus CNS | |
| Kunststoffbeschichteter Tragrost EN60x40 | |
| Auflageschienen Typ L 398 mm EN | |


Technische Details Kälteaggregat


| Spannung/Frequenz: | 220-240 V - 50 Hz |
|--------------------------------------|--------------------|
| Kältemittel: | R404-R452a |
| Bruttogewicht: | 52 Kg |
| Röhreförderleistung: | 10 mm |
| Gasröhre Austritt Röhreansaugung: | 10 mm |
| Kälteleistung: | VT10°C Kond. +45°C |


Cosmo - Wi-Fi Kontroll system

Cosmo ist die exklusive Wi-Fi-Technologie von The Nice Kitchen, mit der MODI-Schockfroster über Smartphones verbunden, aktualisiert und überwacht werden können. MODI ist auch ein Cosmo-Hub und ermöglicht die Fernüberwachung der daran angeschlossenen Coldline-Geräte. Über die CosmoApp können Sie die Betriebsbedingungen jedes Geräts überprüfen und bei abnormalem Betrieb Warnungen erhalten.

Technische Zeichnung









In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.