

Client	Quantité
Projet	Position

Cellule de refroidissement rapide Modi Active Power

Modèle: W20PALR Cod: W51198100001



Cellule de refroidissement rapide multifonction Modi version Active 20 niveaux Power (24 bacs 360x165x150 mm), plage de température -40°+65°C. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levage, maintien, séchage, chocolat. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Écran tactile de 4,3 pouces et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée ou sonde au cœur. Ventilation réglable de 25 à 100%. Rendement refroidissement rapide $+90/+3^{\circ}\text{C}$ - 80 Kg; rendement surgélation $+90/\text{-}18^{\circ}\text{C}$ - 60 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur mécanique et évaporateur traité anticorrosion. Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable et sonde à cœur avec connecteur à vis.Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304, groupe ventilateur et couvercle du condenseur amovibles. Équipement: 3 couples de glissières et 6 grilles plastifiées EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.

Données techniques

Plan de travail:	4 cm d'épaisseur		
Capacité maxime:	24 bacs 360x165x150 mm ou 24 carapines Ø 200x200x125 mm		
Capacité brute:	513 lt		
Temperature de fonctionnement: -40°+65°C			
Plage de ventilation:	25% - 100%		
Humidificateur:	Non disponible		
Groupe frigorifique:	sans groupe logé		
Rendement +90/+3:	80 Kg		
Rendement +90/-18:	60 Kg		
Gaz réfrigérant:	R452a (GWP=2.141)		
Dégivrage:	A l'air forcé		
Détendeur:	Expansion mécanique		
Dimensions:	1100×1045×1843 mm		
Dimensions emballage:	1180×1125×1905 mm		
Poids net / brut:	175 Kg / 185 Kg		
Volume net / brut:	/ 513 lt		
Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz		
Consommation électrique:	1410 W - 9,23 A		
Puissance frigorifique:	9820 W*		
*:	Evap10°C Cond. +45°C		

Caractéristiques

Fonctions:	Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée, maintien, séchage, chocolat, cycle manuel
Equipment:	3 paires de guide EN60x80, 6 grille plastifiées EN60x40
Control:	Display écrain tactile 4,3" avec prise USB
Portes:	Avec système anti-odeur
Joint de porte:	Chambre triple, magnetique facilement remplaçables
Sonde au coeur:	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
Isolement:	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
Finition interne/externe:	Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304
Coins internes:	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
Poignée:	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
Grilles et guides:	Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide
Pieds:	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
Cosmo:	Système de commande à distance Wi-Fi

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.



Accessoires et variantes

Peinture RAL	
Sonda al cuore a 3 punti di lettura	
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura	
Inversion d'ouverture de porte	
Alimentazione Monofase 50Hz oppure 60Hz	
Alimentazione Trifase 50Hz oppure 60Hz	
Alimentazione frequenza 60Hz	
Autres alimentations	

Unité à distance ouverte W20TP		
Unité à distance carénage silencieux W20T		
Pied abaissé h 55/70 mm		
Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm		
Plateau aluminisé EN60x40 h 20 mm		
Grille en acier inoxydable EN60x40		
Grille plastifiée EN60x40		
Paire de glissières type L 755 mm EN60x80		


Fiche technique groupe frigorifique à distance

Alimentacion:	400-415 V - 50-60 Hz
Gaz réfrigérant:	R404-R452a
Poids brut:	80 Kg
Dimensions:	1030×980×590 mm
Tuyau de sortie:	12 mm
Tuyau de retour:	28 mm
Puissance frigorifique:	Evap10°C Cond. +45°C

COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie Wi-Fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide MODI à partir de smartphones. MODI est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

Déssin technique



- A: Sortie cable d'alimentation
- B: Condensation de vidange
- G: Empattement de crémaillère

V: Bacs 360×165×120h (Non inclus)

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.