

Client \_\_\_\_\_ Quantité \_\_\_\_\_  
Projet \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

## Table Cellule de refroidissement rapide Vision F

Modèle: WTP7FR

Cod: W67075011001

Table de refroidissement rapide multifonction Vision F 7 niveaux avec plan, plage de température -40°+65°C avec chaudière pour humidification standard. Il est équipé des fonctions: refroidissement rapide, surgélation, cycle manuel, décongélation, levage et arrête du levage, maintien, séchage, chocolat, yaourt, assainissement à la vapeur. Système de refroidissement à distance avec gaz réfrigérant R452a. Devote™ - Dynamic Evolution Temperature - le système innovant qui reconnaît de manière autonome le poids, la taille et la température des aliments et raccourcit automatiquement le temps de refroidissement ou de surgélation par air pulsé des aliments chauds sans utiliser de sonde à cœur. Écran tactile 7" et modes de fonctionnement avec recettes personnalisables, réglage de la durée, sonde au cœur ou algorithme Devote. Ventilation réglable de 25 à 100%, humidité réglable 45-95%. Rendement refroidissement rapide +90/+3°C - 34 Kg; rendement surgélation +90/-18°C - 24 Kg. Classe climatique 5 heavy duty, dégivrage à l'air forcé. Épaisseur de l'isolation 60 mm - HFO à haute performance d'isolation et à faible impact environnemental (sans CFC, HCFC, HFC). Détendeur électronique et évaporateur traité anticorrosion. Joint magnétique à à chambre triple, facilement remplaçable, sonde à cœur avec connecteur à vis et éclairage led. Finition extérieure et intérieure en acier AISI 304. Équipement: 7 couples de glissières GN1/1-EN60x40. Connexion ModBus/RTU Rs485 en standard. Cosmo: connexion wi-fi pour la surveillance à distance via Cosmo App. Lorsqu'elle est reliée à des tables et des armoires Coldline, sert de point relai pour la surveillance à distance des équipements connectés.



### Données techniques

<b>Plan de travail:</b>	Épaisseur 4 cm. Renforcé par chevauchement du four
<b>Capacité maxime:</b>	11 niveaux GN1/1, EN60x40 h 20 mm
<b>Capacité brute:</b>	248 lt
<b>Température de fonctionnement:</b>	-40°+65°C
<b>Plage de ventilation:</b>	25% - 100%
<b>Plage d'humidité:</b>	45% - 95% avec humidificateur
<b>Humidificateur:</b>	Incluant
<b>Groupe frigorifique:</b>	sans groupe logé
<b>Rendement +90/+3:</b>	34 Kg
<b>Rendement +90/-18:</b>	24 Kg
<b>Gaz réfrigérant:</b>	R452a
<b>Dégivrage:</b>	A l'air forcé
<b>Hauteur du corps:</b>	710 mm
<b>Détendeur:</b>	Expansion électronique
<b>Dimensions:</b>	1400×700×850 mm

### Caractéristiques

<b>Fonctions:</b>	Refroidissement rapide, surgélation, décongélation, levée et arrête du levage, maintien, séchage, chocolat, yogourt, assainissement à la vapeur, cycle manuel
<b>Equipment:</b>	7 couples de glissières GN1/1, EN60x40
<b>Control:</b>	Display écran tactile 7" avec prise USB
<b>Joint de porte:</b>	Chambre triple, magnétique facilement remplaçables
<b>Sonde au coeur:</b>	Sonde au coeur, 1 point de détection, libération rapide facilement remplaçable
<b>Isolement:</b>	60 mm d'épaisseur - sans CFC/HCFC
<b>Finition interne/externe:</b>	Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI 304 avec armure de lin
<b>Coins internes:</b>	Angles arrondis pour garantir une hygiène maximum
<b>Poignée:</b>	En acier inox AISI 304, épaisseur 2 mm
<b>Grilles et guides:</b>	Acier inoxydable AISI 304 à dégagement rapide
<b>Pieds:</b>	En acier inoxydable AISI 304 réglables h 100/150 mm
<b>Cosmo:</b>	Système de commande à distance Wi-Fi

## Accessoires et variantes

Peinture RAL	Kit de 4 roulettes pivotantes avec frein h 128 mm
Sonda al cuore a 3 punti di lettura	Grille en acier inoxydable GN1/1
Sonda al cuore riscaldata a 1 punto di lettura	Grille plastifiée GN1/1
Inversion d'ouverture de porte	Grille en acier inoxydable EN60x40
Alimentazione frequenza 60Hz	Grille plastifiée EN60x40
Autres alimentations	Paire de glissières type L 398 mm GN-EN
Unité à distance pour table W7T	Paire de glissières type L 398 mm EN
Cartouche filtrante Purity C Quell ST 50	Détergent pour la désinfection
Pied abaissé h 55/70 mm	Kit écran tactile pour le contrôle de la cellule de stockage


## Fiche technique groupe frigorifique à distance

<b>Alimentacion:</b>	220-240 V - 50 Hz
<b>Gaz réfrigérant:</b>	R404-R452a
<b>Poids brut:</b>	25 Kg
<b>Dimensions:</b>	650×650×400 mm
<b>Puissance frigorifique:</b>	Evap. -10°C Cond. +45°C

### COSMO - contrôle wi-fi

Cosmo est la technologie wi-fi exclusive de The Nice Kitchen qui permet de connecter, de mettre à jour et de contrôler la cellule de refroidissement rapide VISION à partir de smartphones. VISION est également un hub Cosmo et permet de superviser à distance les appareils Coldline qui y sont connectés. Depuis l'application, il est possible de vérifier les conditions de fonctionnement de chaque machine et de recevoir des alertes en cas de fonctionnement anormal.

## Dessin technique



- A:** Sortie cable d'alimentation      **B:** Condensation de vidange      **G:** Empattement de crémaillère
- W:** Entrée d'eau pour humidificateur - 3/4" femelle. Déchargement non requis