

Cliente _____ Cantidad _____

Proyecto _____ Posición _____

Vision Industry W200LK NUVO

Modelo: W200LKHR-2D

Cód.: W82420412001



Datos técnicos

Capacidad máxima:	4 carros 1
Rango de temperatura:	-40°+85°C
Rango de ventilación:	25% - 100%
Rango de humedad:	45% - 95% con humidificador
Humidificador:	Incluye
Unidad refrigeradora:	remota
Rendimiento +90/+3:	800 Kg
Rendimiento +90/-18:	640 Kg
Gas refrigerante:	R404/R452
Descogelación :	Aire forzado
Válvula:	Válvula de expansión electrónica
Dimensiones:	1850×4680×2510 mm
Dimensiones embalaje:	N°3× 2755×1730×2000 mm
Peso neto / bruto:	1555 Kg / 1745 Kg
Volumen neto / bruto:	/
Alimentación:	400-415 V - 50-60 Hz
Potencia absorbida:	17540 W - 56,34 A
Rendimiento de refrigeración:	91920 W*
*:	Evap. -10°C Cond. +45°C

Características

Funciones:	Abatimiento, congelación, descongelación, fermentación y fermentación controlada, mantenimiento, pasteurización con vapor, cocción a baja temperatura con vapor, sanitización con vapor, ciclo manual con vapor
Control:	Pantalla táctil 7" con puerto USB
Puertas:	Cierre con retenedor para absorber repentinos cambios de presión en la apertura y cierre de puertas
Junta de la puerta:	Triple cámara, magnética y fácilmente sustituible
Sonda al corazón:	Sonda de 1 punto, desenganche rápido y fácilmente sustituible
Aislamiento:	Espesor 100 mm - libre de CFC/HCFC
Acabado interno/externo:	Exterior e interior en acero inox con trames "tela de lino"
Esquinas internas:	Fondo redondeado de 20 mm
Manija:	Tubular, en acero inox AISI 304
Cosmo:	Sistema de control remoto Wi-Fi

Accesorios y variantes

Piso h 20 mm, rampa de acceso incluida	Unidad remota carenada 4FE-28Y con condensador remoto
Inversión apertura puerta	Perfiles de ventilación de PVC debajo del Abatidor W200LK
Inversión apertura de puerta y del panel de mandos	Rampa h 100 mm L= 913 mm W50L
Tope puerta 100°	Rampa h 140 mm L= 1390 mm W50L
Sonda al cuore 3 punti di lettura	Carro 20 bandejas GN1/1 598x530x1630 mm
Sonda al cuore riscaldada 1 punto di lettura	Carro 20 bandejas EN60x40 460x620x1750 mm
Winter kit -20°C	Carro 20 bandejas GN2/1 660x720x1750 mm
Winter kit -40°C	Carro 20 bandejas EN60x80 660x820x1750 mm
Otros voltajes especiales	Cartucho Filtro Purity C Quell ST 50
Unidad remota carenada silenciada 4FE-28Y	Detergente para sanitización


Datos técnicos unidad remota

Alimentación:	400-415 V 3N - 50 Hz
Assorbimento Unità Remota:	20,8kW - 37,2A
Gas refrigerante:	R404-R452a
CV unidad:	28
Peso bruto:	950 Kg
Dimensiones:	2200x1300x1800 mm
Tubo de entrega:	12 mm
Tubo de retorno:	35 mm
Rendimiento de refrigeración:	Evap. -10°C Cond. +45°C

COSMO - control wi-fi

Cosmo es la tecnología Wi-Fi exclusiva de The Nice Kitchen que permite conectar, actualizar y supervisar los abatidores VISION desde smartphones. VISION es también un hub Cosmo y permite supervisar a distancia los aparatos Coldline conectados a él. Desde la app se pueden comprobar las condiciones de funcionamiento de cada máquina y recibir alertas en caso de funcionamiento anómalo.

Diseño técnico



A:	Alimentación del cable de salida	B:	Descarga del agua de condensación	C:	Rejilla de pavimento para la recogida del agua de la condensación
I:	Iluminación led interna	L:	Dimensiones luces puerta	N:	Perfiles de ventilación de PVC
R:	Salida tubo de gas	W:	Carga agua para Humidificador - hembra 3/4". Descarga no requerida		

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previously or subsequently sold.